

**RUST-OLEUM®**  
INDUSTRIAL



## HARD HAT® MARKING AEROSOLS



# For quick and durable marking

- For marking difficult substrates
- Best opacity and weather-resistant
- For on metal, concrete, asphalt, gravel, soil, grass, wood, etc.
- Even on slightly wet surfaces
- Upside down spraying system

KNOW-HOW TO PROTECT™

[WWW.RUST-OLEUM.EU](http://WWW.RUST-OLEUM.EU)

# HARD HAT® MARKING AEROSOLS

## BESKRIVNING

For quick and easy marking of construction and excavation sites, underground utilities and for traffic safety.

## REKOMMENDERAD ANVÄNDNING

RUST-OLEUM Marking Paint 2300 should be used on metal, concrete, asphalt, gravel, soil and grass, etc. RUST-OLEUM Marking Paint 2300 is not water-soluble and should be used in light industrial exposures, normal humidity and interior applications. RUST-OLEUM Marking Paint 2300 is designed for quick and easy marking of construction and excavation sites, underground utilities and for traffic safety.

## TEKNISK DATA

Glansnivå: Matt  
Värmebeständighet: 100°C (dry heat)

## TORKTIDER VID 20°C/RELATIV LUFTFUKTIGHET 50%

Beröringstorr: 20 minutes  
Hanteringstorr: 4 hours  
Torktid: Within 1 hour or after 48 hours

## REKOMMENDERAD TORRFILMSTJOCKLEK

25 µm dry

## ÅTGÅNG

2 m<sup>2</sup> per spray can at 25 µm dry, depending on colour.

## ÅTGÅNG INFORMATION

Practical coverage depends on many factors such as porosity and roughness of the substrate and material losses during application

## FÖRBEREDELSE

Remove dirt, grease, oil and all other surface contaminants by appropriate means. The surface must be clean and dry during application.

## APPLICERINGSFÖRHÅLLANDEN

For good results the relative humidity shall be below 85% and the temperature of the can and substrate above 0°C.

## APPLICERING OCH SPÄDNING: AEROSOL

Remove cover cap. Shake vigorously for at least one minute after the rattle of mixing ball is heard. Shake frequently during use. Invert can and point spray button at ground or floor. Hold can approx. 10 - 15 cm above the surface to be marked. Press spray button to start spraying. Use a steady even stroke while spraying. After use turn can upright and press spray button for 2 - 3 seconds to clean valve.

## INFORMATION

Fluorescent Marking Paint should be applied on a white substrate for maximum brightness.

## SÄKERHETSDATA

VOC-nivå: 630 g/l  
Anmärkningar om säkerhet: Consult Safety Data Sheet and Safety Information printed on the can.

## HÅLLBARHET

Minimum of 3 years from date of production in unopened cans, if stored in dry, well ventilated areas, not in direct sunlight at temperatures between 5° and 35°C.

Utgivningsdatum: 20/03/2025

**Tillgängliga färger och förpackningsstorlekar:** Se respektive produktsida på [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) för en översikt över tillgängliga färger och förpackningsstorlekar.

**Förbehåll:** Informationen i detta produktdatablad är korrekt så långt vi känner till och ges i god tro men utan garanti. Vi förutsätter att användaren självständigt har tagit ställning till lämpligheten av våra produkter för hans eller hennes egna syften. Under inga omständigheter är Rust-Oleum Europe ansvarigt för indirekta skador eller följdsador. Produkterna ska förvaras, hanteras och användas under förhållanden som överensstämmer med Rust-Oleum Europas rekommendationer i den senaste utgåvan av produktdatabladet. Det är användarens ansvar att säkerställa att han/hon har den aktuella utgåvan. Senaste utgåvan av produktdatabladet kan erhållas kostnadsfritt från [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) eller vår Kundtjänst. Rust-Oleum Europe förbehåller sig rätten att ändra egenskaperna i sina produkter utan föregående avisering.

**Rust-Oleum Netherlands B.V.**  
Zilverenberg 16  
5234 GM 's-Hertogenbosch  
The Netherlands  
T: +31 (0) 165 593 636  
F: +31 (0) 165 593 600  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)**  
Shadon Way, Portobello Ind. Estate  
Birtley, Chester-le-Street  
DH3 2RE United Kingdom  
T: +44 (0)1914 113 146  
F: +44 (0)1914 113 147  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**Rust-Oleum France S.A.S.**  
38, av. du Gros Chêne  
95322 Herblay  
France  
T: +33(0) 130 40 00 44  
F: +33(0) 130 40 99 80  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**N.V. Martin Mathys S.A.**  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Belgium  
T: +32 (0) 13 460 200  
F: +32 (0) 13 460 201  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)