KURALTEX LP 312

Agent nettoyant et protecteur pour support peints

- Protège les superficies sans en modifier l'apparence extérieure
- Empêche efficacement la saleté d'adhérer
- Restaure le lustre
- Convient pour l'intérieur et l'extérieur
- Sans acide ni alcali

KURALTEX LP 312

DESCRIPTION
Produit de nettoyage et d'entretien en un pour la protection des surfaces synthétiques peintes, à base d'agents tensioactifs, de produits lustrants, de composants protecteurs et de renforçateurs de lavage.

UTILISATION RECOMMANDÉE
Kuraltex LP 321 convient comme nettoyant et confère une protection temporaire aux surfaces peintes, à l'acier inoxydable, aux métaux non ferreux et aux supports synthétiques.

CONSOMMATION THÉORIQUE
Env. 15 m²/l

CONSOMMATION PRATIQUE
Consommation très dépendante du niveau de salissure et du type de prétraitement.

PRÉPARATION DE SURFACE
Éliminer à l'eau la saleté non accrochée. Éliminer les pollutions incrustées avec Kuraltex VB 311.

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION
Agitez Kuraltex LP 312 avant l'emploi. Utiliser le produit tel que fourni. Appliquez le produit avec un chiffon ou un papier non granuleux et répartissez-le uniformément à la surface. Idéal également pour le traitement avec une autonettoyeuse. Après séchage, répétez le traitement si nécessaire. Polissez la surface à l'aide d'un chiffon propre ou rincez à grande eau.

CONDITIONS D'APPLICATION
Température ambiante minimum : 5 °C
Humidité relative maximum : 90 %
Température minimum du support : 5 °C
Température maximum du support : 30 °C

NETTOYAGE DU MATERIEL / ECLABOUSSURES
Directement après utilisation, nettoyer à l'eau claire.

REMARQUES
Éliminer les résidus de produits et les emballages vides comme des déchets chimiques, conformément aux réglementations locales et aux prescriptions légales.

PH
7.0000

DURÉE DE VIE
12 mois minimum dans un endroit sec, frais et hors gel, dans son emballage d'origine fermé.

Date d'émission: 01/06/2022

Couleurs et conditionnements disponibles: Reportez-vous à la page produit concernée sur www.rust-oleum.eu pour avoir un aperçu des couleurs et des tailles d'emballage actuellement disponibles.

Notion de responsabilité: Les informations communiquées ici sont véridiques et exactes et sont fournies de bonne foi au meilleur de nos connaissances, mais sans garantie. Il est estimé que l'utilisateur se sera assuré lui-même de la compatibilité de nos produits avec son usage particulier. Rust-Oleum Europe ne sera en aucun cas tenue pour responsable quant aux dommages consécutifs ou indirects. Les produits doivent être stockés, manipulés et appliqués conformément aux conditions respectant les recommandations de Rust-Oleum Europe détaillées dans le dernier exemplaire de la fiche technique du produit. Il incombe aux utilisateurs de veiller à disposer de l'exemplaire actuel. Les dernières versions de la fiche technique du produit sont disponibles gratuitement et peuvent être téléchargées sur www.rust-oleum.eu ou sur demande adressée à notre département Service à la clientèle. Rust-Oleum Europe se réserve le droit de modifier les propriétés de ses produits sans avis préalable.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu