

RUST-OLEUM®
INDUSTRIAL



BODENMARKIERER FLUORESZIEREND

Bodenmarkierer für Bau & Infratechnik

- Optimiert für Bodenmarkierungen
- Sprühkappe für einfache Anwendung
- Einfacheres Schreiben
- Schnell trocknend (5–10 Minuten)



KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.EU

BODENMARKIERER FLUORESZIEREND

BESCHREIBUNG

Für schnell und einfach Markieren von Konstruktions- und Ausschachtungsarbeiten, Baustellen, Tiefbau und für Verkehrssicherheit. Optimiert für Bodenmarkierungen. Die Spraydose ist Dank dem innovativem 360°C Ventil in jede Richtung zu verwenden. RUST-OLEUM® Markierungsspray ist basiert auf einem schnell trocknenden Acrylharz. Alle Produkte in dieser Serie sind Aromatenfrei und haben blei- und chromatfreie Pigmente.

EMPFOHLENE VERWENDUNG

RUST-OLEUM Markierungsspray 2800 kann auf Metall, Beton, Asphalt, Laufflächen im portbereich, Erde, Gras, u.s.w. verwendet werden. RUST-OLEUM Markierungsspray 2800 ist nicht wasserlöslich und kann eingesetzt werden bei mäßiger Industriebelastung, normaler Feuchtigkeit und Innenbereich. RUST-OLEUM Markierungsspray 2800 ist ideal für schnelles und einfaches Markieren von Konstruktions- und Ausgrabungsarbeiten, Baustellen, Tiefbau und für die Verkehrssicherheit.

TECHNISCHE DATEN

Glanzgrad: Matt
Hitzebeständigkeit: 100°C (trocken)

TROCKENZEITEN BEI 20°C/RF 50%

Klebfrei: 5 Minuten
Griffest: 30 Minuten

THEORETISCHE ERGIEBIGKEIT

500 ml: 1,5 m² pro Sprühdose bei 25 µm trocken.

PRAKTISCHE ERGIEBIGKEIT

Praktische Ergiebigkeit ist abhängig von vielen Faktoren wie Porosität und Welligkeit des Untergrundes und Materialverluste während der Verarbeitung (siehe DIN 53220).

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Fett, Öl, Schmutz, lose Altanstriche und alle anderen Verunreinigungen mit geeigneten Mitteln entfernen. Während des Auftragens soll die Oberfläche sauber und trocken sein

ANWENDUNGSBEDINGUNGEN

Für ein gutes Resultat soll die relative Luftfeuchtigkeit unter 85% sein und die Temperatur der Sprühdose und des Objekts über 0°C liegen.

VERDÜNNUNG & ANWENDUNG: SPRÜHDÖSE

Vor Gebrauch kräftig schütteln, mindestens eine Minute nachdem sich die Mischkugel gelöst hat. Auch während des Sprühvorganges öfters schütteln. Nach Gebrauch ist es nicht möglich das Ventil auf normale Weise zu reinigen. Unser Innovatives 360° Ventil erübrigt diese Maßnahme.

LAGERFÄHIGKEIT

Mindestens 3 Jahre ab Fertigungsdatum falls in gut belüfteten Räumen gelagert, trocken, nicht in direktem Sonnenlicht, bei Temperaturen zwischen 5° und 35°C.

Ausgabedatum: 20/03/2025

Verfügbare Farben und Packungsgrößen: Bitte beziehen Sie sich auf die jeweilige Produktseite auf www.rust-oleum.eu für eine Übersicht der aktuell verfügbaren Farben und Größen verpacken.

Haftungsausschluss: Die hierin enthaltenen Informationen wurden nach bestem Wissen wahrheitsgetreu und präzise und im guten Glauben zusammengestellt. Wir übernehmen aber keine Haftung. Wir gehen davon aus, dass sich der Anwender eigenverantwortlich über die Eignung unserer Produkte für seine individuelle Zweckbestimmung informiert hat. Rust-Oleum Europe übernimmt keinerlei Haftung für Folgeschäden oder mittelbare Schäden. Die Produkte müssen gelagert, gehandhabt und unter Bedingungen verwendet werden, die den Empfehlungen von Rust-Oleum Europe entsprechen, die in der neuesten Ausgabe des Produktdatenblatts angegeben sind. Der Anwender muss sicherstellen, dass er die neueste Ausgabe besitzt. Die neuesten Ausgaben des Produktdatenblatts können kostenlos auf www.rust-oleum.eu heruntergeladen oder bei unserer Kundendienstabteilung angefordert werden. Rust-Oleum Europe behält sich das Recht vor, die Eigenschaften seiner Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T: +31 (0) 165 593 636
F: +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T: +44 (0)1914 113 146
F: +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T: +33(0) 130 40 00 44
F: +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T: +32 (0) 13 460 200
F: +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu