



MONUMENTIQUE PASTA C

Neutrale reinigingspasta voor monumentale ondergronden



- Tast marmer, zandsteen en kalkzandsteen niet aan
- Door (afpelbare) filmvorming is afsprengen met water niet nodig
- Biologisch afbreekbaar
- Ideaal voor monumentale objecten als kerken en standbeelden

MONUMENTIQUE PASTA C

OMSCHRIJVING

Reinigingspasta op basis van het dinatriumzout van EDTA -hydraat (Ethyleen Diamine Tetra-Azijnzuur) voor het reinigen van (zuur- en alkali-) gevoelige ondergronden zoals marmer, zandsteen en kalkzandsteen.

AANBEVOLEN GEBRUIK

Monumentique Pasta C is geschikt als reiniger voor (zuur- en alkali-) gevoelige ondergronden, zoals marmer, zandsteen en kalkzandsteen.

Deze materialen zijn vaak toegepast bij monumenten en ornamenten.

Door de filmvorming ook zeer geschikt indien niet met water afgespoten kan worden.

THEORETISCH VERBRUIK

1 – 4 m²/ltr.

PRAKTISCH VERBRUIK

Het verbruik is sterk afhankelijk van de mate van vervuiling en soort ondergrond.

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

Breng de pasta minimaal 2-3 mm dik aan op de te reinigen ondergrond en dek de pasta af met PVC-folie om een snelle droging te voorkomen.

Afhankelijk van de temperatuur en de vochtigheid moet de pasta 24 tot 48 uur inwerken.

Verwijder de pasta, na het drogen, als een elastische film.

Reinig de ondergrond na, met een stoomreiniger onder gepaste druk.

APPLICATIEOMSTANDIGHEDEN

Minimale omgevingstemperatuur : 5°C

Maximale relatieve vochtigheid : 100%

Minimale ondergrond temperatuur : 5°C

Maximale ondergrond temperatuur : 35°C

REINIGEN VAN APPARATUUR / SPATTEN

Direct na gebruik met schoon water.

PH

7,50

HOUDBAARHEID

Minimaal 12 maanden, mits opgeslagen in een droge, koele en vorstvrije ruimte in onaangebroke, originele verpakking.

Uitgiftedatum: 05/02/2025

Beschikbare kleuren en verpakkingsformaten: Raadpleeg de betreffende productpagina op www.rust-oleum.eu voor een overzicht van de actueel beschikbare kleuren en verpakkingsgrootten.

Disclaimer: De informatie in dit document is naar ons beste weten juist en wordt te goeder trouw, maar zonder garantie gegeven. De gebruiker wordt geacht onafhankelijk de geschiktheid van onze producten voor zijn/haar eigen specifieke toepassing te testen. In geen geval is Rust-Oleum Europe aansprakelijk voor directe of indirecte schade. Producten dienen te worden opgeslagen, behandeld en aangebracht volgens de aanbevelingen van Rust-Oleum Europe op het productinformatieblad (technische fiche). Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om altijd de laatste versie van het productinformatieblad (technische fiche) te raadplegen en te respecteren. Deze bladen zijn gratis te downloaden van de website www.rust-oleum.eu of op aanvraag bij de afdeling Customer Service (Verkoop binnendienst). Rust-Oleum Europe houdt zich het recht voor om de eigenschappen van haar producten te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu