RUST-OLEUM®
INDUSTRIAL

MULTI MARKER 360°

Multimarqueurs pour la construction et le génie civil

- Optimisé pour une pulvérisation à 360
- Vaporiser à travers le capuchon pour une plus grande facilité d'utilisation
- Écriture plus facile
- Séchage rapide (5 à 10 minutes)

LE SAVOIR-FAIRE EN PROTECTION™

WWW.RUST-OLEUM.EU

MULTI MARKER 360°

DESCRIPTION

Pour un marquage rapide et facile des sites de construction et d'excavation, des services publics souterrains et pour la sécurité routière. Optimisé pour le marquage au sol. Grâce à la valve 360°, l'aérosol peut être pulvérisé dans toutes les directions. RUST-OLEUM® Multimarker est basé sur une résine acrylique à séchage rapide. Tous les produits de cette gamme sont exempts d'aromates et basés sur des pigments exempts de plomb et de chromate.
Disponible en couleurs RAL (750ml) et fluo (500ml).

UTILISATION RECOMMANDÉE

RUST-OLEUM® Multimarker 360° peut être utilisé sur le métal, le béton, l'asphalte, le gravier, la terre et l'herbe, etc. Le RUST-OLEUM® Multimarker 360° n'est pas soluble dans l'eau et doit être utilisé pour des expositions industrielles légères, une humidité normale et des applications intérieures. RUST-OLEUM® Multimarker 360° est conçu pour un marquage rapide et facile des sites de construction et d'excavation, des services publics souterrains et pour la sécurité routière.

TEMPS DE SÉCHAGE À 20°C/HR 50%

Au toucher:	5 min
Manipulable:	30 min

CONSOMMATION THÉORIQUE

500 ml : 1,5 m² par bombe à 25 µm sec
750 ml : 2,25 m² par bombe à 25 µm sec (en fonction de la couleur)

CONSOMMATION PRATIQUE

La couverture pratique dépend de nombreux facteurs tels que la porosité et la rugosité du substrat et les pertes de matériau lors de l'application.

CONDITIONS D'APPLICATION

Pour obtenir de bons résultats, l'humidité relative doit être inférieure à 85 % et la température de la boîte et du substrat doit être supérieure à 0 °C.

APPLICATION & DILUTION: AÉROSOL

Agiter vigoureusement pendant au moins une minute après avoir entendu le cliquetis de la boule de mélange. Agiter fréquemment pendant l'utilisation. Il n'est pas possible de nettoyer le bouton de pulvérisation de la manière habituelle. En raison de l'utilisation de la valve à 360°, cela n'est pas nécessaire.

DURÉE DE VIE

Minimum 3 ans à partir de la date de production dans des boîtes non ouvertes, si elles sont stockées dans des endroits secs et bien ventilés, à l'abri de la lumière directe du soleil et à des températures comprises entre 5° et 35°C.

Date d'émission: 20/03/2025

Couleurs et conditionnements disponibles: Reportez-vous à la page produit concernée sur www.rust-oleum.eu pour avoir un aperçu des couleurs et des tailles d'emballage actuellement disponibles.

Notion de responsabilité: Les informations communiquées ici sont véridiques et exactes et sont fournies de bonne foi au meilleur de nos connaissances, mais sans garantie. Il est estimé que l'utilisateur se sera assuré lui-même de la compatibilité de nos produits avec son usage particulier. Rust-Oleum Europe ne sera en aucun cas tenue pour responsable quant aux dommages consécutifs ou indirects. Les produits doivent être stockés, manipulés et appliqués conformément aux conditions respectant les recommandations de Rust-Oleum Europe détaillées dans le dernier exemplaire de la fiche technique du produit. Il incombe aux utilisateurs de veiller à disposer de l'exemplaire actuel. Les dernières versions de la fiche technique du produit sont disponibles gratuitement et peuvent être téléchargées sur www.rust-oleum.eu ou sur demande adressée à notre département Service à la clientèle. Rust-Oleum Europe se réserve le droit de modifier les propriétés de ses produits sans avis préalable.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu