



MURODEX BIO

Milieuvriendelijke, effectieve gevelreiniger

- Hoog vuiloplossend vermogen zonder zuren of oplosmiddelen
- Milieu- en gebruiksvriendelijk
- Ook werkzaam bij lagere temperaturen
- Voor beton, metselwerk, gewassen grindplaten en minerale sierpleisters
- Economisch in gebruik

MURODEX BIO

OMSCHRIJVING

Watergedragen gevelreiniger op basis van speciale bacteriën en enzymen culturen voor het milieuvriendelijk, zuur- en alkalivrij reinigen van minerale bouwmaterialen.

AANBEVOLEN GEBRUIK

Murodex Bio is een speciale reiniger voor minerale bouwmaterialen zoals metselsteen, beton, natuursteen, gewassen grind platen en cementgebonden stuclagen, zeer geschikt voor reiniging van minerale stuclagen in gevelisolatiesystemen.

THEORETISCH VERBRUIK

6 – 12 m²/ltr, bij verdunning van 1 op 3

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

Murodex Bio afhankelijk van de vervuilingsgraad tot maximaal 1 op 3 verdunnen met water.

Murodex Bio verzadigend aanbrengen met de kunststof innevelpomp, een blokkwast of handveger.

Ingezette ondergrond doorhalen met een harde borstel.

Het geheel minimaal 48 uur laten inwerken.

Na inwerken de ondergrond met hoge-druk reiniger afsprengen.

Alvorens toe te passen is het raadzaam een proefvlak op te zetten teneinde rendement en werkzaamheid op de specifieke ondergrond en vervuiling vast te stellen.

Omringende beplanting afdekken.

APPLICATIEOMSTANDIGHEDEN

Minimale omgevingstemperatuur : 10°C

Maximale relatieve vochtigheid : 100%

Minimale ondergrond temperatuur : 10°C

Maximale ondergrond temperatuur : 35°C

REINIGEN VAN APPARATUUR / SPATTEN

Direct na gebruik met schoon water.

OPMERKINGEN

Restanten van het product en lege verpakking afvoeren als chemisch afval, in overeenstemming met de lokale regelgeving en wettelijke voorschriften.

PH

7

HOUDBAARHEID

Minimaal 12 maanden, mits opgeslagen in een droge, koele en vorstvrije ruimte in onaangebroken, originele verpakking.

Uitgiftedatum: 05/02/2025

Beschikbare kleuren en verpakkingsformaten: Raadpleeg de betreffende productpagina op www.rust-oleum.eu voor een overzicht van de actueel beschikbare kleuren en verpakkingsgrootten.

Disclaimer: De informatie in dit document is naar ons beste weten juist en wordt te goeder trouw, maar zonder garantie gegeven. De gebruiker wordt geacht onafhankelijk de geschiktheid van onze producten voor zijn/haar eigen specifieke toepassing te testen. In geen geval is Rust-Oleum Europe aansprakelijk voor directe of indirecte schade. Producten dienen te worden opgeslagen, behandeld en aangebracht volgens de aanbevelingen van Rust-Oleum Europe op het productinformatieblad (technische fiche). Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om altijd de laatste versie van het productinformatieblad (technische fiche) te raadplegen en te respecteren. Deze bladen zijn gratis te downloaden van de website www.rust-oleum.eu of op aanvraag bij de afdeling Customer Service (Verkoop binnendienst). Rust-Oleum Europe houdt zich het recht voor om de eigenschappen van haar producten te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu