

PROCHEMKO



MURODEX HC

Verwijdert zwarte aanslag

- Verwijdert zwarte aanslag effectief
- Verwijdert roet en atmosferische aanslag
- Geconcentreerde formule, tot max. 1 : 20 te verdunnen
- Oplosmiddelvrij
- Voor natuur- en kunststeen, pleisterwerk en (muur)verflagen

MURODEX HC

OMSCHRIJVING

Alkalisch reinigingsmiddel verwijdert zwarte aanslag zoals roet, atmosferische aanslag en dergelijke in zowel droge als vochtige ruimtes b.v. keukens, kelders, badkamers, zwembaden en bij open haarden.

AANBEVOLEN GEBRUIK

Murodex HC kan op alle natuur- en kunststeen, pleisterwerk en (muur)verflagen toegepast worden.

Bijzondere toepassingen van Murodex HC zijn keuken-, kelder- en buitenmuren. Vanwege de sterk blekende/ontkleurende werking altijd een proefvlak opzetten.

THEORETISCH VERBRUIK

50 – 200 g/m² ~ 5 – 20 m²/liter

PRAKTISCH VERBRUIK

Gebruik is sterk afhankelijk van de vervuiling en de grofte van de ondergrond.

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

Verdun Murodex HC, afhankelijk van de vervuiling, maximaal 1 : 20 met water.

Breng het product aan met behulp van een kwast of handstoffer en laat het minimaal 5 minuten inwerken tot een resultaat wordt gezien.

Gebruik eventueel een borstel of witte pad ter ondersteuning.

Spoel alles zeer goed af met water tot een neutrale ondergrond is bereikt.

Maak eerst een proefvlak.

Niet gebruiken in combinatie met andere reinigingsproducten.

APPLICATIEOMSTANDIGHEDEN

Minimale omgevingstemperatuur : 5°C

Maximale relatieve vochtigheid : 100%

Minimale ondergrond temperatuur : 5°C

Maximale ondergrond temperatuur : 35°C

REINIGEN VAN APPARATUUR / SPATTEN

Direct na gebruik met schoon water.

OPMERKINGEN

Restanten van het product en lege verpakking afvoeren als chemisch afval, in overeenstemming met de lokale regelgeving en wettelijke voorschriften.

PH

10,50

HOUDBAARHEID

Minimaal 12 maanden, mits opgeslagen in een droge, koele en vorstvrije ruimte in onaangebroken, originele verpakking.

Uitgiftedatum: 05/02/2025

Beschikbare kleuren en verpakkingsformaten: Raadpleeg de betreffende productpagina op www.rust-oleum.eu voor een overzicht van de actueel beschikbare kleuren en verpakkingsgrootten.

Disclaimer: De informatie in dit document is naar ons beste weten juist en wordt te goeder trouw, maar zonder garantie gegeven. De gebruiker wordt geacht onafhankelijk de geschiktheid van onze producten voor zijn/haar eigen specifieke toepassing te testen. In geen geval is Rust-Oleum Europe aansprakelijk voor directe of indirecte schade. Producten dienen te worden opgeslagen, behandeld en aangebracht volgens de aanbevelingen van Rust-Oleum Europe op het productinformatieblad (technische fiche). Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om altijd de laatste versie van het productinformatieblad (technische fiche) te raadplegen en te respecteren. Deze bladen zijn gratis te downloaden van de website www.rust-oleum.eu of op aanvraag bij de afdeling Customer Service (Verkoop binnendienst). Rust-Oleum Europe houdt zich het recht voor om de eigenschappen van haar producten te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu