



MURODEX ZR

Effektive Fassadenreinigungspaste

- Entfernt effektiv atmosphärische Verschmutzungen, Straßen- und Stadtschmutz
- Ideal für Ziegelsteine, Klinker, Waschbeton und gelbe Verblendsteine
- Pastöses Gel, bleibt für eine effektive Reinigung lange mit der Oberfläche in Kontakt
- Leicht zu verarbeiten

MURODEX ZR

BESCHREIBUNG

Kräftig wirkender, pastöser, mild saurer Fassadenreiniger auf Basis von anorganischen Säuren, Tensiden und Verdickungsmitteln.

EMPFOHLENE VERWENDUNG

Murodex ZR eignet sich für die Reinigung von Untergründen aus Ziegelsteinen, Klinkern, Waschbeton, gelben Verblendsteinen usw.

THEORETISCHE ERGIEBIGKEIT

± 1 - 4 m²/L

PRAKTISCHE ERGIEBIGKEIT

Verbrauch stark abhängig vom Grad der Verschmutzung und von der Art des Untergrunds.

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Vorhandene Pflanzen abdecken. Alle Teile, die nicht behandelt werden, abdecken. (Emaillierte, gestrichene oder lackierte Oberflächen sowie Holz, Metall und Glas gut abdecken)

HINWEISE ZUR VERARBEITUNG

- Murodex ZR mit einer Deckenbürste oder einem Handbesen auftragen
- Produkt unverdünnt anwenden
- Das Produkt 3 bis 30 Minuten einwirken lassen
- Bei sehr starker Verschmutzung die Oberfläche, auf der Murodex ZR aufgetragen wurde, mit einer harten Bürste behandeln
- Mit Wasser bei passendem Druck abspritzen

ANWENDUNGSBEDINGUNGEN

Umgebungstemperatur mind.: 5 °C
Relative Luftfeuchtigkeit max.: 100 %
Untergrundtemperatur mind.: 5 °C
Untergrundtemperatur max.: 35 °C

REINIGUNG DER ARBEITSGERÄTE / SPRITZER

Sofort nach Gebrauch mit sauberem Wasser

BEMERKUNGEN

Reste des Produkts und leere Verpackung im Einklang mit den örtlichen Bestimmungen und gesetzlichen Vorschriften als chemischen Abfall behandeln.

PH

4,80

LAGERFÄHIGKEIT

Mindestens 12 Monate bei Lagerung in einem trockenen, kühlen und frostfreien Raum in der nicht angebrochenen Originalverpackung.

Ausgabedatum: 05/02/2025

Verfügbare Farben und Packungsgrößen: Bitte beziehen Sie sich auf die jeweilige Produktseite auf www.rust-oleum.eu für eine Übersicht der aktuell verfügbaren Farben und Größen verpacken.

Haftungsausschluss: Die hierin enthaltenen Informationen wurden nach bestem Wissen wahrheitsgetreu und präzise und im guten Glauben zusammengestellt. Wir übernehmen aber keine Haftung. Wir gehen davon aus, dass sich der Anwender eigenverantwortlich über die Eignung unserer Produkte für seine individuelle Zweckbestimmung informiert hat. Rust-Oleum Europe übernimmt keinerlei Haftung für Folgeschäden oder mittelbare Schäden. Die Produkte müssen gelagert, gehandhabt und unter Bedingungen verwendet werden, die den Empfehlungen von Rust-Oleum Europe entsprechen, die in der neuesten Ausgabe des Produktdatenblatts angegeben sind. Der Anwender muss sicherstellen, dass er die neueste Ausgabe besitzt. Die neuesten Ausgaben des Produktdatenblatts können kostenlos auf www.rust-oleum.eu heruntergeladen oder bei unserer Kundendienstabteilung angefordert werden. Rust-Oleum Europe behält sich das Recht vor, die Eigenschaften seiner Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu