



MURODEX ZR

Effectieve gevelreinigingspasta

- Verwijdert atmosferische vervuilingen, straat- en stadvuil effectief
- Ideaal voor baksteen, klinkers, uitgewassen grindbeton en gele verblendsteen
- Pasteuze gel blijft lang in contact met oppervlak voor effectieve reiniging
- Gemakkelijk te verwerken

MURODEX ZR

OMSCHRIJVING

Krachtig werkende, pasteuze, mildzure gevelreiniger op basis van anorganische zuren, oppervlakte-actieve stoffen en verdikkingsmiddelen.

AANBEVOLEN GEBRUIK

Murodex ZR is geschikt voor reiniging van ondergronden bestaande uit baksteen, klinkers, uitgewassen grindbeton, gele verblendsteen etc.

THEORETISCH VERBRUIK

Circa 1 - 4 m²/ltr.

PRAKTISCH VERBRUIK

Verbruik is sterk afhankelijk van mate van vervuiling en soort ondergrond.

ONDERGROND VOORBEHANDELING

Dek de aanwezige beplanting af.
Bescherm alle niet te behandelen delen.
(dek geëmailleerde, geschilderde of gelakte oppervlakken alsmede hout, metaal en glaswerk goed af)

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

Breng Murodex ZR aan met behulp van een blokkwast of handveger.
Gebruik het product zoals aangeleverd.
Laat het product 3 tot 30 minuten inwerken.
Bewerk het oppervlak waarop Murodex ZR is aangebracht bij zeer sterke vervuiling met een harde borstel.
Spuut af met water onder gepaste druk.

APPLICATIEOMSTANDIGHEDEN

Minimale omgevingstemperatuur : 5°C
Maximale relatieve vochtigheid : 100%
Minimale ondergrond temperatuur : 5°C
Maximale ondergrond temperatuur : 35°C

REINIGEN VAN APPARATUUR / SPATTEN

Direct na gebruik met schoon water.

OPMERKINGEN

Restanten van het product en lege verpakking afvoeren als chemisch afval, in overeenstemming met de lokale regelgeving en wettelijke voorschriften.

PH

4,80

HOUDBAARHEID

Minimaal 12 maanden, mits opgeslagen in een droge, koele en vorstvrije ruimte in onaangebroken, originele verpakking.

Uitgiftedatum: 05/02/2025

Beschikbare kleuren en verpakkingsformaten: Raadpleeg de betreffende productpagina op www.rust-oleum.eu voor een overzicht van de actueel beschikbare kleuren en verpakkingsgrootten.

Disclaimer: De informatie in dit document is naar ons beste weten juist en wordt te goeder trouw, maar zonder garantie gegeven. De gebruiker wordt geacht onafhankelijk de geschiktheid van onze producten voor zijn/haar eigen specifieke toepassing te testen. In geen geval is Rust-Oleum Europe aansprakelijk voor directe of indirecte schade. Producten dienen te worden opgeslagen, behandeld en aangebracht volgens de aanbevelingen van Rust-Oleum Europe op het productinformatieblad (technische fiche). Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om altijd de laatste versie van het productinformatieblad (technische fiche) te raadplegen en te respecteren. Deze bladen zijn gratis te downloaden van de website www.rust-oleum.eu of op aanvraag bij de afdeling Customer Service (Verkoop binnendienst). Rust-Oleum Europe houdt zich het recht voor om de eigenschappen van haar producten te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu