



## NANOSIGN® COATEX I

# 1K Anti-graffiti coating for non-porous surfaces

- one-layer system
- Extremely resistant to solvents
- Extremely durable
- Very simple graffiti remover
- Economical in price

# NANOSIGN® COATEX I

## BESCHREIBUNG

A one-component anti-graffiti coating based on nanotechnology (titanium oxide) and high-quality polymers.

Specially developed for non-porous surfaces.

## EMPFOHLENE VERWENDUNG

NanoSign Coatex is a durable anti-graffiti coating system for the most common non-porous surfaces, such as plastic, paint systems, metals, film, etc.

Some ingredients, such as plasticisers and similar, may change the colour of the surface.

When in doubt, always try out a test surface and let it age for a reasonable period of time.

## REMOVING GRAFFITI

- Apply Rodex around the surface to be cleaned.
- Apply Topper on the surface with graffiti to be removed.
- Brush or spray off with water at an appropriately high pressure.
- Now treat the surface with diluted Rodex with water (1:10).

## TECHNISCHE DATEN

Dichte (g/cm <sup>3</sup> ):	0,82 kg/l
Glanzgrad:	Seidenglanz
Feststoffgehalt in Gewicht:	15%

## PRAKTISCHE ERGIEBIGKEIT

The practical efficiency is dependent on the surface and the application method.

## HINWEISE ZUR VERARBEITUNG

Apply Pegalink primer (made to colour) on old paint layers or similar surfaces and finish with a layer of NanoSign-Coatex I.

Clean the surface using NanoSign Pre-Cleaner.

Apply NanoSign Coatex I to a dry, clean, grease-free, dirt-free surface in a single layer.

Apply the product using a microfibre squeegee, brush, spray gun, or short-haired roller.

Apply as a very thin closed layer.

## ANWENDUNGSBEDINGUNGEN

Minimum ambient temperature : 5 °C

Maximum relative humidity : 100%

Minimum surface temperature : 5 °C

Maximum surface temperature: 35 °C

## REINIGUNG DER ARBEITSGERÄTE / SPRITZER

Rinse with Isopropyl Alcohol immediately after use

## BEMERKUNGEN

Product remnants and the empty containers must be disposed of as chemical waste in compliance with local regulations and laws.

## LAGERFÄHIGKEIT

Mindestens 12 Monate, sofern in einem trockenen, kühlen und frostfreien Raum in ungeöffneter Originalverpackung gelagert.

Ausgabedatum: 05/02/2025

**Verfügbare Farben und Packungsgrößen:** Bitte beziehen Sie sich auf die jeweilige Produktseite auf [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) für eine Übersicht der aktuell verfügbaren Farben und Größen verpacken.

**Haftungsausschluss:** Die hierin enthaltenen Informationen wurden nach bestem Wissen wahrheitsgetreu und präzise und im guten Glauben zusammengestellt. Wir übernehmen aber keine Haftung. Wir gehen davon aus, dass sich der Anwender eigenverantwortlich über die Eignung unserer Produkte für seine individuelle Zweckbestimmung informiert hat. Rust-Oleum Europe übernimmt keinerlei Haftung für Folgeschäden oder mittelbare Schäden. Die Produkte müssen gelagert, gehandhabt und unter Bedingungen verwendet werden, die den Empfehlungen von Rust-Oleum Europe entsprechen, die in der neuesten Ausgabe des Produktdatenblatts angegeben sind. Der Anwender muss sicherstellen, dass er die neueste Ausgabe besitzt. Die neuesten Ausgaben des Produktdatenblatts können kostenlos auf [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) heruntergeladen oder bei unserer Kundendienstabteilung angefordert werden. Rust-Oleum Europe behält sich das Recht vor, die Eigenschaften seiner Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

**Rust-Oleum Netherlands B.V.**  
Zilverenberg 16  
5234 GM 's-Hertogenbosch  
The Netherlands  
T : +31 (0) 165 593 636  
F : +31 (0) 165 593 600  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)**  
Shadon Way, Portobello Ind. Estate  
Birtley, Chester-le-Street  
DH3 2RE United Kingdom  
T : +44 (0)1914 113 146  
F : +44 (0)1914 113 147  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**Rust-Oleum France S.A.S.**  
38, av. du Gros Chêne  
95322 Herblay  
France  
T : +33(0) 130 40 00 44  
F : +33(0) 130 40 99 80  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**N.V. Martin Mathys S.A.**  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Belgium  
T : +32 (0) 13 460 200  
F : +32 (0) 13 460 201  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)