

**PROCHEMKO**



...zij een kans!



OUT OF ASSORTMENT

## NANOSIGN® SILAAN PRIMER

### Hechtingsprimer voor de AntiSlip coatings

- Zeer sterk hechting verbeterend
- Op alle gladde en dichte silicaat houdende ondergronden
- Snel drogend
- Geschikt voor alle soorten verf en coatings
- Ondergrond beter bestand tegen vocht

# NANOSIGN® SILAAN PRIMER

## OMSCHRIJVING

Een transparante hechtingprimer speciaal voor de AntiSlip coatings en andere één en tweecomponenten coatings voor toepassing op silicaat- houdende natuursteen (graniet, gneis e.d.), glas en geglazuurde tegels.

## AANBEVOLEN GEBRUIK

NanoSign-Silaan Primer is een transparante hechtingpromotor voor alle één en tweecomponenten coatings voor toepassing op silicaat- houdende natuursteen (graniet, gneis e.d.), glas en geglazuurde tegels. Uitermate geschikt als voorbehandeling op zeer gladde ondergronden voor NanoSign-AntiSlip PU. Zowel binnen als buiten toepasbaar.

## THEORETISCH VERBRUIK

5 – 20 m<sup>2</sup>/l

## PRAKTISCH VERBRUIK

Het praktisch rendement is afhankelijk van de ruwheid van de ondergrond en de applicatiemethodiek

## INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

NanoSign-Silaan Primer op een goed gereinigde ondergrond toepassen  
Ondergrond reinigen met Vetclean en goed naspoelen  
Aanbrengen met een bevochtigde doek in 1 dunne laag  
Na uitdampen gedurende 5 – 10 minuten de coating aanbrengen

## APPLICATIEOMSTANDIGHEDEN

Minimale omgevingstemperatuur : 5°C  
Maximale relatieve vochtigheid : 100%  
Minimale ondergrond temperatuur : 5°C  
Maximale ondergrond temperatuur : 35°C

## OPMERKINGEN

Restanten van het product en lege verpakkingen afvoeren als chemisch afval, in overeenstemming met de lokale regelgeving en wettelijke voorschriften.

## HOUDBAARHEID

Minimaal 12 maanden, mits opgeslagen in een droge, koele en vorstvrije ruimte in onaangebroken, originele verpakking.

Uitgiftedatum: 05/02/2025

**Beschikbare kleuren en verpakkingsformaten:** Raadpleeg de betreffende productpagina op [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) voor een overzicht van de actueel beschikbare kleuren en verpakkingsgrootten.

**Disclaimer:** De informatie in dit document is naar ons beste weten juist en wordt te goeder trouw, maar zonder garantie gegeven. De gebruiker wordt geacht onafhankelijk de geschiktheid van onze producten voor zijn/haar eigen specifieke toepassing te testen. In geen geval is Rust-Oleum Europe aansprakelijk voor directe of indirecte schade. Producten dienen te worden opgeslagen, behandeld en aangebracht volgens de aanbevelingen van Rust-Oleum Europe op het productinformatieblad (technische fiche). Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om altijd de laatste versie van het productinformatieblad (technische fiche) te raadplegen en te respecteren. Deze bladen zijn gratis te downloaden van de website [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) of op aanvraag bij de afdeling Customer Service (Verkoop binnendienst). Rust-Oleum Europe houdt zich het recht voor om de eigenschappen van haar producten te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

**Rust-Oleum Netherlands B.V.**  
Zilverenberg 16  
5234 GM 's-Hertogenbosch  
The Netherlands  
T : +31 (0) 165 593 636  
F : +31 (0) 165 593 600  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)**  
Shadon Way, Portobello Ind. Estate  
Birtley, Chester-le-Street  
DH3 2RE United Kingdom  
T : +44 (0)1914 113 146  
F : +44 (0)1914 113 147  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**Rust-Oleum France S.A.S.**  
38, av. du Gros Chêne  
95322 Herblay  
France  
T : +33(0) 130 40 00 44  
F : +33(0) 130 40 99 80  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**N.V. Martin Mathys S.A.**  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Belgium  
T : +32 (0) 13 460 200  
F : +32 (0) 13 460 201  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)