

PROCHEMKO



NANOSIGN® ULTRADRY SW

A water-based hydrophobic sealant based on nanotechnology.

- Water vapour permeable
- Virtually invisible
- Prevents salts and lime efflorescencing
- Powerful water-repellent efflorescence
- Also usable on bare wood

WWW.PROCHEMKO.EU

NANOSIGN® ULTRADRY SW

BESCHREIBUNG

A water-based hydrophobic sealant based on siloxanes and nanotechnology that produces a strong water-repellent effect.

Suitable for mineral surfaces, such as masonry, concrete, sand-lime brick, mineral plasterwork, joint mortars, porous natural stone, and many types of untreated wood.

EMPFOHLENE VERWENDUNG

This is a hydrophobic sealant for masonry, concrete, sand-lime brick, mineral mortars, and slightly porous natural stone, and a variety of untreated non-porous woods, such as deal and European pine.

THEORETISCHE ERGIEBIGKEIT

4-5 m²/l

PRAKTISCHE ERGIEBIGKEIT

We recommend that before starting work you carry out a test to assess the rate of consumption.

HINWEISE ZUR VERARBEITUNG

The surfaces must be treated free of dust and grease.

NanoSign Ultra Dry SW does not fill gaps, so any pointing in poor condition should be repaired beforehand.

Before applying, protect surrounding materials, such as window sashes, windows, and plants.

Apply NanoSign Ultra Dry SW using a low-pressure spray gun, (atomiser) and rolling with a short fleece roller.

ANWENDUNGSBEDINGUNGEN

Minimum ambient temperature : 5 °C

Maximum relative humidity : 80%

Minimum surface temperature : 5 °C

Maximum surface temperature: 35 °C

REINIGUNG DER ARBEITSGERÄTE / SPRITZER

Rinse with clean water immediately after use.

PH

7

LAGERFÄHIGKEIT

Mindestens 6 Monate haltbar. Lagerung an einem kühlen, trockenen und frostfreien Ort in ungeöffneter Originalverpackung.

Ausgabedatum: 05/02/2025

Verfügbare Farben und Packungsgrößen: Bitte beziehen Sie sich auf die jeweilige Produktseite auf www.rust-oleum.eu für eine Übersicht der aktuell verfügbaren Farben und Größen verpacken.

Haftungsausschluss: Die hierin enthaltenen Informationen wurden nach bestem Wissen wahrheitsgetreu und präzise und im guten Glauben zusammengestellt. Wir übernehmen aber keine Haftung. Wir gehen davon aus, dass sich der Anwender eigenverantwortlich über die Eignung unserer Produkte für seine individuelle Zweckbestimmung informiert hat. Rust-Oleum Europe übernimmt keinerlei Haftung für Folgeschäden oder mittelbare Schäden. Die Produkte müssen gelagert, gehandhabt und unter Bedingungen verwendet werden, die den Empfehlungen von Rust-Oleum Europe entsprechen, die in der neuesten Ausgabe des Produktdatenblatts angegeben sind. Der Anwender muss sicherstellen, dass er die neueste Ausgabe besitzt. Die neuesten Ausgaben des Produktdatenblatts können kostenlos auf www.rust-oleum.eu heruntergeladen oder bei unserer Kundendienstabteilung angefordert werden. Rust-Oleum Europe behält sich das Recht vor, die Eigenschaften seiner Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu