

**RUST-OLEUM®**  
— INDUSTRIAL —

## NS100 ANTIRUTSCH

# Antirutsch-Additive für 1K-Produkte



- Kleinere Granulatgröße für ein feineres Antirutsch-Ergebnis
- Entwickelt für einkomponentige Rust-Oleum-Farben
- Kann zugemischt oder in nasse Farbe eingestreut werden
- HDPE-Partikel setzen sich nicht nach unten

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.EU

# NS100 ANTIRUTSCH

## BESCHREIBUNG

HDPE Antirutsch-Zusatz für 1K Bodenanstriche gibt eine Antirutsch-Oberfläche.

## EMPFOHLENE VERWENDUNG

NS100 Antirutsch-Additiv ist als Zusatz zu 1-Komponenten-Farben bestimmt, um eine subtile Anti-Rutsch-Oberfläche zu schaffen, die nicht schädlich ist bei Stürzen. Leichter zu reinigen als gröbere Anti-Rutsch-Körner. Ideal für den Einsatz in den Badezimmern.

Mischen Sie mit der gewünschte Rust-Oleum Farbe vor der Anwendung.

## TECHNISCHE DATEN

Dichte (g/cm<sup>3</sup>): 0,96  
Feststoffgehalt in Gewicht: 100%  
Feststoffgehalt in Volume: 100%

## THEORETISCHE ERGIEBIGKEIT

Verwenden Sie 30 g NS100 pro 1 l Farbe (z.B. 7200 Floorcoat PU)

Produkt kommt in einer 75 g-Gebinde, das für einen 2,5 l Farbbehälter ideal geeignet ist, einer 5 l-Farbbehälter benötigt 2 x 75g.

## PRAKTISCHE ERGIEBIGKEIT

Praktische Ergiebigkeit ist abhängig von vielen Faktoren wie Porosität und Welligkeit des Untergrundes und Materialverluste während der Verarbeitung.

## HINWEISE ZUR VERARBEITUNG

Anti-rutsch Zusatzmittel mit dem Anstrichmaterial mischen und mit dem Roller oder Pinsel auftragen (nicht spritzen). Regelmäßig rühren verhindert senken des Zusatzmittels.

## BEMERKUNGEN

Korngröße: 100 - 200 µm.

## LAGERFÄHIGKEIT

5 Jahre ab Fertigungsdatum falls in verschlossenen Originalgebinden, in trockenen, gut belüfteten Räumen, nicht in direktem Sonnenlicht, bei Temperaturen zwischen 5 und 35°C gelagert.

Ausgabedatum: 07/09/2020

**Verfügbare Farben und Packungsgrößen:** Bitte beziehen Sie sich auf die jeweilige Produktseite auf [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) für eine Übersicht der aktuell verfügbaren Farben und Größen verpacken.

**Haftungsausschluss:** Die hierin enthaltenen Informationen wurden nach bestem Wissen wahrheitsgetreu und präzise und im guten Glauben zusammengestellt. Wir übernehmen aber keine Haftung. Wir gehen davon aus, dass sich der Anwender eigenverantwortlich über die Eignung unserer Produkte für seine individuelle Zweckbestimmung informiert hat. Rust-Oleum Europe übernimmt keinerlei Haftung für Folgeschäden oder mittelbare Schäden. Die Produkte müssen gelagert, gehandhabt und unter Bedingungen verwendet werden, die den Empfehlungen von Rust-Oleum Europe entsprechen, die in der neuesten Ausgabe des Produktdatenblatts angegeben sind. Der Anwender muss sicherstellen, dass er die neueste Ausgabe besitzt. Die neuesten Ausgaben des Produktdatenblatts können kostenlos auf [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) heruntergeladen oder bei unserer Kundendienstabteilung angefordert werden. Rust-Oleum Europe behält sich das Recht vor, die Eigenschaften seiner Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

**Rust-Oleum Netherlands B.V.**  
Zilverenberg 16  
5234 GM 's-Hertogenbosch  
The Netherlands  
T : +31 (0) 165 593 636  
F : +31 (0) 165 593 600  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)**  
Shadon Way, Portobello Ind. Estate  
Birtley, Chester-le-Street  
DH3 2RE United Kingdom  
T : +44 (0)1914 113 146  
F : +44 (0)1914 113 147  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**Rust-Oleum France S.A.S.**  
38, av. du Gros Chêne  
95322 Herblay  
France  
T : +33(0) 130 40 00 44  
F : +33(0) 130 40 99 80  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**N.V. Martin Mathys S.A.**  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Belgium  
T : +32 (0) 13 460 200  
F : +32 (0) 13 460 201  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)