


RUST-OLEUM®
— INDUSTRIAL —



NS100 ANTIDÉRAPANT



Additif antidérapant pour peintures monocomposantes

- Granulats plus petits pour un résultat antidérapant plus subtil
- Conçu pour les peintures Rust-Oleum monocomposant
- Peut être mélangé au revêtement ou projeté sur la peinture humide
- Granulats HDPE distribuent très bien dans la peinture fraîche

LE SAVOIR-FAIRE EN PROTECTION™

WWW.RUST-OLEUM.EU

NS100 ANTIDÉRAPANT

DESCRIPTION

Granulats antidérapants à base de HDPE servir de complément aux revêtements de sol pour produire une surface antidérapante.

UTILISATION RECOMMANDÉE

L'additif NS100 est conçu pour être ajouté aux peintures de sol mono-composant pour produire une surface antidérapante subtile, sans danger en cas de chute sur le sol et plus facile à nettoyer que les sols antidérapants à forte granulométrie. Idéal pour une utilisation dans les salles de bains. Mélanger avec la peinture RUST-OLEUM désirée avant l'application.

DONNÉES TECHNIQUES

Densité (g/cm³):	0,96
Extrait sec en poids:	100%
Extrait sec en volume:	100%

CONSUMMATION THÉORIQUE

Utiliser 30g de NS100 pour 1L de peinture (par exemple 7200 Floorcoat PU)
Le produit est livré dans un emballage de 75g, ce qui est idéal pour un emballage de 2.5L, pour un emballage de 5L, utilisez 2 x 75g.

CONSUMMATION PRATIQUE

Le rendement dépend de nombreux facteurs comme l'effet recherché ainsi que les pertes de produits pendant l'application.

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

Mélanger l'additif dans la peinture et appliquer celle-ci au rouleau ou à la brosse (pas au pistolet), en mélangeant régulièrement le bidon pour éviter la sédimentation des granulats.

REMARQUES

Taille des particules: 100 -200 µm.

DURÉE DE VIE

5 ans minimum à partir de la date de production (indiquée sur bidon) pour les bidons non ouverts, stockés au sec dans des locaux bien ventilés, à l'abri du rayonnement solaire, et à des températures comprises entre 5 et 35°C.

Date d'émission: 20/03/2025

Couleurs et conditionnements disponibles: Reportez-vous à la page produit concernée sur www.rust-oleum.eu pour avoir un aperçu des couleurs et des tailles d'emballage actuellement disponibles.

Notion de responsabilité: Les informations communiquées ici sont véridiques et exactes et sont fournies de bonne foi au meilleur de nos connaissances, mais sans garantie. Il est estimé que l'utilisateur se sera assuré lui-même de la compatibilité de nos produits avec son usage particulier. Rust-Oleum Europe ne sera en aucun cas tenue pour responsable quant aux dommages consécutifs ou indirects. Les produits doivent être stockés, manipulés et appliqués conformément aux conditions respectant les recommandations de Rust-Oleum Europe détaillées dans le dernier exemplaire de la fiche technique du produit. Il incombe aux utilisateurs de veiller à disposer de l'exemplaire actuel. Les dernières versions de la fiche technique du produit sont disponibles gratuitement et peuvent être téléchargées sur www.rust-oleum.eu ou sur demande adressée à notre département Service à la clientèle. Rust-Oleum Europe se réserve le droit de modifier les propriétés de ses produits sans avis préalable.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu