


RUST-OLEUM®
INDUSTRIAL



NS100 ANTI-SCIVOLO



Additivo anti-scivolo per vernici 1K

- Granuli di dimensioni inferiori per una finitura antiscivolo più delicata
- Prodotto concepito per vernici monocomponente Rust-Oleum®
- Possibilità di pre-miscelazione o applicazione su vernice bagnata
- Le particelle HDPE si distribuiscono molto bene sulla vernice bagnata

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.EU

NS100 ANTI-SCIVOLO

DESCRIZIONE

Il granulato antiscivolo HDPE trasforma un rivestimento per pavimenti standard in un rivestimento antiscivolo durevole.

UTILIZZO CONSIGLIATO

L'additivo NS100 Additive è concepito per essere aggiunto in vernici per pavimenti 1K su cui applica una sottile patina antiscivolo grazie alla quale ci si fa meno male in caso di caduta e che è più facile da pulire rispetto ai pavimenti antiscivolo grezzi. Ideale per l'uso nei bagni. Prima dell'applicazione mischiare il quantitativo richiesto di vernice RUST-OLEUM.

DATI TECNICI

Densità: 0,96
Residuo secco in peso: 100%
Residuo secco in volume: 100%

CONSUMO TEORICO

Utilizzare 30 g di NS100 per 1 l di vernice (ad esempio Finitura PU 7200)
Il prodotto è disponibile in confezioni da 75 g, ideali per una confezione da 2,5 L, per una confezione da 5 L, utilizzarne 2 x 75 g.

CONSUMO PRATICO

La resa pratica dipende da molti fattori come tipo e quantità di contaminanti, forma del substrato e perdite di materiale durante l'applicazione.

ISTRUZIONI PER L'USO

Mischiare i granuli nella vernice fresca e applicare il rivestimento utilizzando un rullo o un pennello (non nebulizzarlo) mescolando regolarmente per evitare la sedimentazione dei granuli.

NOTE

Dimensioni delle particelle: 100 - 200 µm.

SCADENZA

5 anni dalla data di produzione in caso di latte non aperte, se conservato in zone asciutte e ben ventilate, lontano dalla luce diretta del sole e ad una temperatura compresa tra 5° e 35°C.

Data del rilascio: 20/03/2025

Colori e formati di confezione disponibili: Si prega di consultare la pagina relativa al prodotto su www.rust-oleum.eu per una visione complessiva dei colori e dei formati di confezione effettivamente disponibili.

Dichiarazione di non responsabilità: Le informazioni contenute nel presente documento sono al meglio della nostra conoscenza, vere e accurate e sono fornite in buona fede ma senza garanzia. L'utente sarà ritenuto soddisfatto/a indipendentemente dall'idoneità dei nostri prodotti per il suo proprio scopo particolare. In nessun caso Rust-Oleum Europe potrà essere ritenuta responsabile per danni consequenziali o incidentali. I prodotti devono essere conservati, maneggiati e applicati in condizioni conformi alle raccomandazioni dettagliate di Rust-Oleum Europe contenute nella copia più recente della scheda tecnica del prodotto. È responsabilità dell'utente accertarsi di disporre della copia attuale. Le copie più recenti della scheda tecnica del prodotto sono disponibili gratuitamente e scaricabili da www.rust-oleum.eu o a fronte di richiesta al nostro servizio clienti. Rust-Oleum Europe si riserva il diritto di modificare le proprietà dei suoi prodotti senza alcun preavviso.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T: +31 (0) 165 593 636
F: +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T: +44 (0)1914 113 146
F: +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T: +33(0) 130 40 00 44
F: +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T: +32 (0) 13 460 200
F: +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu