

Quality Paints since 1845
MATHYS[®]



PEGAPRIM[®] SANITOP

Peinture murale avec un excellent pouvoir couvrant

- Primaire et couche en un
- Protection du film sec contre la dégradation des moisissures
- Pour l'intérieur et l'extérieur
- Finition mate satinée de haute qualité
- Excellente adhérence

PEGAPRIM® SANITOP

DESCRIPTION

Peinture murale avec un excellent pouvoir couvrant à base de résines acryliques en phase aqueuse. Primaire et couche en un. Protection du film sec contre la dégradation des moisissures. Idéal pour les locaux humides.

UTILISATION RECOMMANDÉE

Pour intérieurs dans des locaux sensibles à l'humidité. Comme revêtement durable pour application à l'intérieur / extérieur sur des supports minéraux (maçonnerie, plâtre, béton, briques) qui donne une protection améliorée du film sec contre la dégradation par moisissures.

DONNÉES TECHNIQUES

Densité (g/cm³):	± 1,4
Niveau de brillance:	Semi-Mat
Niveau de brillance à 60°:	Mat satiné: ± 5%
Extrait sec en poids:	62 - 65 %
Extrait sec en volume:	47 - 50 %

TEMPS DE SÉCHAGE À 20°C/HR 50%

Au toucher:	40 min
Recouvrable:	4 h
Dur à cœur:	1 jour

EPAISSEUR DE FILM HUMIDE RECOMMANDÉE

125 µm

EPAISSEUR DE FILM SEC RECOMMANDÉE

60 µm

CONSOMMATION THÉORIQUE

7 - 10 m²/l par couche

CONSOMMATION PRATIQUE

Le rendement dépend de nombreux facteurs comme la rugosité ou la porosité du support et des pertes de produits pendant l'application.

PRÉPARATION DE SURFACE

Le support doit être suffisamment sec et stable, bien nettoyer.

Sur des supports poreux, application d'une couche de Pegaprim Xpress dilué ou de préférence une couche de Pegafix.

Sur briques lisses, appliquer préalablement une couche de Pegaprim Xpress.

Après nettoyage, imprégnation des anciennes peintures farinantes avec une couche de Fixonal ou Pegafix.

Obturer les trous, les fentes ou les fissures avec de l'Elastofill. Où il est nécessaire, égaliser les surfaces avec du Pegaflex. Léger ponçage et dépolissage.

Ensuite, application de 1 à 2 couches de Pegaprim Sanitop.

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

Pour obtenir une bonne homogénéité, bien mélanger le produit avant utilisation.

CONDITIONS D'APPLICATION

> 5°C, < 80% H.R.

APPLICATION & DILUTION: BROSSÉ

Application au moyen d'une brosse plate.

APPLICATION & DILUTION: ROULEAU

Application au moyen d'un rouleau laine.

APPLICATION & DILUTION: PISTOLET AIRLESS

Gicleur: 013 – 018 / Pression: 180 bars.

APPLICATION & DILUTION: PISTOLET PNEUMATIQUE

Diluer avec de l'eau (3 – 5%).

NETTOYAGE DU MATERIEL / ECLABOUSSURES

Eau.

REMARQUES

Dilution:

- Pour extérieur: employer non dilué.
- Pour intérieur: diluer avec 5 à 10% d'eau ou mieux avec 5% Fair-Dekor

DONNÉES DE SÉCURITÉ

Teneur en COV:	23 g/l
COV prêt à l'emploi:	23 g/l
Catégorie COV:	A/i
Limite COV:	140 g/l
Remarques pour la sécurité:	Consulter la Fiche de Données de Sécurité ainsi que les informations de sécurité imprimées sur le bidon.

DURÉE DE VIE

2 ans minimum à partir de la date de production (indiquée sur bidon) pour les bidons non ouverts, stockés au sec dans des locaux bien ventilés, à l'abri du rayonnement solaire, et à des températures comprises entre 5 et 35°C.

Date d'émission: 07/02/2025

Couleurs et conditionnements disponibles: Reportez-vous à la page produit concernée sur www.rust-oleum.eu pour avoir un aperçu des couleurs et des tailles d'emballage actuellement disponibles.

Notion de responsabilité: Les informations communiquées ici sont véridiques et exactes et sont fournies de bonne foi au meilleur de nos connaissances, mais sans garantie. Il est estimé que l'utilisateur se sera assuré lui-même de la compatibilité de nos produits avec son usage particulier. Rust-Oleum Europe ne sera en aucun cas tenue pour responsable quant aux dommages consécutifs ou indirects. Les produits doivent être stockés, manipulés et appliqués conformément aux conditions respectant les recommandations de Rust-Oleum Europe détaillées dans le dernier exemplaire de la fiche technique du produit. Il incombe aux utilisateurs de veiller à disposer de l'exemplaire actuel. Les dernières versions de la fiche technique du produit sont disponibles gratuitement et peuvent être téléchargées sur www.rust-oleum.eu ou sur demande adressée à notre département Service à la clientèle. Rust-Oleum Europe se réserve le droit de modifier les propriétés de ses produits sans avis préalable.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu