

PROCHEMKO



POLIJSTCRÈME

Polijst glas en RVS

- Reinigt en polijst in 1 keer
- Makkelijk te verwerken
- Veilig in gebruik

POLIJSTCRÈME

OMSCHRIJVING

Voor het polijsten en reinigen van glas, RVS en gecoate ondergronden.
Ook toepasbaar voor het verwijderen van vervuiling zoals kalkrestanten, roeststrepen, glaserosie en rubber lekstrepen.

AANBEVOLEN GEBRUIK

Polijscreme kan gebruikt worden als reinigingsmiddel voor geëtsd vensterglas en lekstrepen van raamrubbers op gecoate ondergrond.

Na reinigen en polijsten van glas, eventueel nabehandelen met NanoSign-Glas.
Verwijdert kalkrestanten, roest-strepen en vingerafdrukken van RVS.
(vensterglas voorzien van een metaal-coating op zijde 1 eerst proefvlak plaatsen)

THEORETISCH VERBRUIK

5 – 15 m²/l

PRAKTISCH VERBRUIK

Het rendement is sterk afhankelijk van de aard en intensiteit van de vervuiling of etsing.

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

Ondergrond reinigen met Kuraltex NL 320, Vetclean (Foam) of Universol.
Polijscreme aanbrengen middels doek, spons of witte pad.
Met een spons, doek of witte pad zolang polijsten tot de etsing en/of vervuiling is opgelost.
Daarna het geheel afspoelen met water en droog wrijven met een pluisvrije doek of zacht papier.
Product niet verdunnen.

APPLICATIEOMSTANDIGHEDEN

Minimale omgevingstemperatuur : 5°C
Maximale relatieve vochtigheid : 100%
Minimale ondergrond temperatuur : 5°C
Maximale ondergrond temperatuur : 35°C

REINIGEN VAN APPARATUUR / SPATTEN

Direct na gebruik met schoon water.

OPMERKINGEN

Restanten van het product en lege verpakking afvoeren als chemisch afval, in overeenstemming met de lokale regelgeving en wettelijke voorschriften.

PH

7

HOUDBAARHEID

Minimaal 12 maanden, mits opgeslagen in een droge, koele en vorstvrije ruimte in onaangebroken, originele verpakking.

Uitgiftedatum: 05/02/2025

Beschikbare kleuren en verpakkingsformaten: Raadpleeg de betreffende productpagina op www.rust-oleum.eu voor een overzicht van de actueel beschikbare kleuren en verpakkingsgrootten.

Disclaimer: De informatie in dit document is naar ons beste weten juist en wordt te goeder trouw, maar zonder garantie gegeven. De gebruiker wordt geacht onafhankelijk de geschiktheid van onze producten voor zijn/haar eigen specifieke toepassing te testen. In geen geval is Rust-Oleum Europe aansprakelijk voor directe of indirecte schade. Producten dienen te worden opgeslagen, behandeld en aangebracht volgens de aanbevelingen van Rust-Oleum Europe op het productinformatieblad (technische fiche). Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om altijd de laatste versie van het productinformatieblad (technische fiche) te raadplegen en te respecteren. Deze bladen zijn gratis te downloaden van de website www.rust-oleum.eu of op aanvraag bij de afdeling Customer Service (Verkoop binnendienst). Rust-Oleum Europe houdt zich het recht voor om de eigenschappen van haar producten te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu