RUST-OLEUM®
INDUSTRIAL

PULITORE PRE-VERNICIATURA

Fa risparmiare tempo nella preparazione della superficie

- Pulitore multi-superficie per pareti, telai di porte/finestre, pavimenti ne metalli
- Dopo aver strofinato la superficie non è richiesto ulteriore risciacquo; fa risparmiare tempo
- Rimuove senza fatica qualsiasi inquinante organico e inorganico
- Rende la superficie antistatica così da impedire l'adesione della polvere prima della verniciatura
- Formulazione non schiumogena e biodegradabile

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.EU

PULITORE PRE-VERNICIATURA

DESCRIZIONE
Efficace pulitore concentrato e biodegradabile per pulire rapidamente qualsiasi tipo di superficie prima della verniciatura.

UTILIZZO CONSIGLIATO
Pulitore pre-verniciatura per tutti i tipi di superfici: pavimenti, pareti, porte, telai di finestre, metallo, finestre, telai di porte ecc. Pulisce, sgrassa e rimuove anche macchie di nicotina. Rende la superficie antistatica così da impedire l'adesione della polvere prima della verniciatura. Non produce schiuma.

CONSUMO TEORICO
Circa 100 m²/l ad una diluizione di 1 : 20

CONSUMO PRATICO
La resa pratica dipende da molti fattori come porosità e rugosità del substrato, livello di contaminazione e diluizione durante l'applicazione.

ISTRUZIONI PER L'USO
Agitare bene prima dell'uso. Grattare via quando più possibile grasso, olio, sporco e altri agenti inquinanti. Diluire il pulitore pre-verniciatura RUST-OLEUM® secondo la miscela richiesta e applicarlo sulla superficie. Strofinare con un pennello o un batuffolo di nylon bianco e lasciare agire, se necessario, per diversi minuti. Quindi strofinare energicamente con una spugna o un panno umidi. In presenza di sporco ostinato ripetere il trattamento oppure lasciare agire più a lungo, meglio se con una concentrazione più elevata di prodotto.

CONDIZIONI DI APPLICAZIONE
Temperatura dell'aria, del substrato e del materiale compresa tra 5 e 35° C.

NOTE
Data la sua composizione concentrata, il pulitore pre-verniciatura è una soluzione molto economica da utilizzare. A seconda del grado di contaminazione diluire il prodotto in un rapporto compreso tra 1:10 e 1:100.
1 : 10 forni, motori, pavimenti estremamente sporchi
1 : 20 cucine, macchine, stufe a gas, arredi da giardino
1 : 50 strati di vernice, macchie di nicotina
1 : 100 finestre, specchi, sdrai ecc.

DATI RELATIVI ALLA SICUREZZA

Livello di COV:	0 g/l
Note riguardanti la sicurezza:	Consultare la scheda tecnica di sicurezza e le informazioni di sicurezza stampate sulla latta.

PH
9

SCADENZA
2 anni dalla data di produzione in caso di latte non aperte, se conservato in zone asciutte e ben ventilate, lontano dalla luce diretta del sole e ad una temperatura compresa tra 5° e 40°C.

Data del rilascio: 20/03/2025

Colori e formati di confezione disponibili: Si prega di consultare la pagina relativa al prodotto su www.rust-oleum.eu per una visione complessiva dei colori e dei formati di confezione effettivamente disponibili.

Dichiarazione di non responsabilità: Le informazioni contenute nel presente documento sono al meglio della nostra conoscenza, vere e accurate e sono fornite in buona fede ma senza garanzia. L'utente sarà ritenuto soddisfatto/a indipendentemente dall'idoneità dei nostri prodotti per il suo proprio scopo particolare. In nessun caso Rust-Oleum Europe potrà essere ritenuta responsabile per danni consequenziali o incidentali. I prodotti devono essere conservati, maneggiati e applicati in condizioni conformi alle raccomandazioni dettagliate di Rust-Oleum Europe contenute nella copia più recente della scheda tecnica del prodotto. È responsabilità dell'utente accertarsi di disporre della copia attuale. Le copie più recenti della scheda tecnica del prodotto sono disponibili gratuitamente e scaricabili da www.rust-oleum.eu o a fronte di richiesta al nostro servizio clienti. Rust-Oleum Europe si riserva il diritto di modificare le proprietà dei suoi prodotti senza alcun preavviso.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu