

RUST-OLEUM®
— INDUSTRIAL —



VERFVOORREINIGER



Geconcentreerde multi-surface verfvoorreiniger

- Multi-surface reiniger voor wanden, raam/deurposten, vloeren en metalen
- Nawassen met water is niet nodig – bespaart tijd
- Verwijdert moeiteloos alle organische en anorganische vervuiling
- Anti-statisch effect voorkomt hechting van stof
- Niet schuimend en biologisch afbreekbaar

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.EU

VERFVOORREINIGER

OMSCHRIJVING

Effectieve, biologisch afbreekbare geconcentreerde reiniger en ontvetter voor alle typen oppervlakken vóór het schilderen.

AANBEVOLEN GEBRUIK

Verfvoorreiniger voor alle typen ondergronden: vloeren, wanden, deuren, kozijnen, metaal, ramen, lamellen. Reinigt, ontvet en verwijdt ook nicotine-aanslag. Maakt het oppervlak antistatisch om hechting van stof voorafgaand aan het schilderen te voorkomen. Schuimt niet.

THEORETISCH VERBRUIK

Ca. 100 m²/l. Bij verdunning van 1 : 20

PRAKTISCH VERBRUIK

Afhankelijk van veel factoren zoals poreusheid en ruwheid van de ondergrond, mate van vervuiling en verdunning tijdens het aanbrengen.

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

Voor gebruik goed schudden. Vet, olie, vuil en andere verontreinigingen zo goed mogelijk wegschrappen. Verdun verfvoorreiniger met water tot de gewenste concentratie en breng aan op de vervuiling. Eventueel met een borstel of witte nylon pad doorhalen en enkele minuten laten inwerken. Hierna goed afnemen met vochtige spons of doek. Bij hardnekkige vervuiling de behandeling herhalen of langer laten inwerken, eventueel in een hogere concentratie.

APPLICATIEOMSTANDIGHEDEN

Temperatuur van lucht, ondergrond en materiaal tussen 5 en 35 °C.

OPMERKINGEN

Door de geconcentreerde samenstelling van Verfvoorreiniger is deze zeer economisch in gebruik. Afhankelijk van de graad van vervuiling dient het product verdund te worden in een ratio van 1:10 tot 1:100.

- 1 : 10 Ovens, motoren, zeer vuile vloeren
- 1 : 20 Keukens, machines, gasovens, tuinmeubilair
- 1 : 50 Verfwerk, nicotine vlekken
- 1 : 100 Ramen, spiegels, solariums, etc.

VEILIGHEIDSGEGEVENS

- VOC gehalte: 0 g/l
- Opmerkingen mbt veiligheid: Raadpleeg het betreffende productveiligheidsblad en de informatie op de verpakking.

PH
9

HOUDBAARHEID

Minimaal 2 jaar vanaf productiedatum in ongeopende, originele verpakking, indien opgeslagen in droge, goed geventileerde ruimten, niet in de volle zon, bij temperaturen tussen 5° en 40°C.

Uitgiftedatum: 20/03/2025

Beschikbare kleuren en verpakkingsformaten: Raadpleeg de betreffende productpagina op www.rust-oleum.eu voor een overzicht van de actueel beschikbare kleuren en verpakkingsgrootten.

Disclaimer: De informatie in dit document is naar ons beste weten juist en wordt te goeder trouw, maar zonder garantie gegeven. De gebruiker wordt geacht onafhankelijk de geschiktheid van onze producten voor zijn/haar eigen specifieke toepassing te testen. In geen geval is Rust-Oleum Europe aansprakelijk voor directe of indirecte schade. Producten dienen te worden opgeslagen, behandeld en aangebracht volgens de aanbevelingen van Rust-Oleum Europe op het productinformatieblad (technische fiche). Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om altijd de laatste versie van het productinformatieblad (technische fiche) te raadplegen en te respecteren. Deze bladen zijn gratis te downloaden van de website www.rust-oleum.eu of op aanvraag bij de afdeling Customer Service (Verkoop binnendienst). Rust-Oleum Europe houdt zich het recht voor om de eigenschappen van haar producten te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu