



REMOVEX GREEN

Effektiver, schneller Graffiti- und Kleisterentferner

- Viel effektiver als andere Farbabbeizmittel auf dem Markt
- Formel in Gelform ist effektiver als flüssige Alternativen
- Zu verwenden bei geringen Temperaturen bis 0 °C
- Entfernt auch Kleisterreste
- Entfernt alle Farbtypen, sogar 2K-Farben

REMOVEX GREEN

BESCHREIBUNG

Sehr intensiv und schnell wirkender Abbeizer und Graffiti-entferner in Gel-/Pastenform, frei von Methylchlorid, entfernt Graffiti, Farb- und Lackschichten und Kleisterreste.

EMPFOHLENE VERWENDUNG

Removex Green eignet sich für das Abbeizen von Graffiti, Farb- und Lackschichten, Epoxidharzen, Polyurethanharzen, Polymerdispersionen, Betonfarben und Verkehrsstreifen sowie zur Reinigung diverser Steinsorten.

THEORETISCHE ERGIEBIGKEIT

1 - 3 m²/kg

PRAKTISCHE ERGIEBIGKEIT

Verbrauch hängt sehr stark vom Verschmutzungsgrad und der Art des Untergrunds ab.

HINWEISE ZUR VERARBEITUNG

Verwenden Sie Removex Green im Lieferzustand.
Öffnen Sie die Verpackung vorsichtig.
Bringen Sie das Produkt mit Pinsel oder Bürste auf.
Verteilen Sie das Produkt großzügig auf dem zu behandelnden Untergrund.
Lassen Sie das Produkt höchstens 30 Minuten einwirken (20 °C).
Beim Entfernen mehrerer Farbschichten Removex Green mit Plastikfolie abdecken.
Mit (warmem) Wasser unter angepasstem Hochdruck abbürsten/abspritzen.
Die Behandlung erforderlichenfalls wiederholen.
Reinigen Sie nach dem Entfernen der alten Farbe die behandelte Oberfläche mit verdünntem Rodex (1:10 mit Wasser).

ANWENDUNGSBEDINGUNGEN

Minimale Umgebungstemperatur : 5 °C
Maximale relative Feuchtigkeit : 100 %
Minimale Untergrundtemperatur : 5 °C
Maximale Untergrundtemperatur: 35 °C

REINIGUNG DER ARBEITSGERÄTE / SPRITZER

Sofort nach Gebrauch mit reinem Wasser.

BEMERKUNGEN

Reste des Produkts, entfernte Farbreste und leere Verpackung als chemischen Abfall entsorgen, im Einklang mit den örtlichen Bestimmungen und gesetzlichen Vorschriften.

LAGERFÄHIGKEIT

Mindestens 12 Monate, sofern in einem trockenen, kühlen und frostfreien Raum in ungeöffneter Originalverpackung gelagert.

Ausgabedatum: 05/02/2025

Verfügbare Farben und Packungsgrößen: Bitte beziehen Sie sich auf die jeweilige Produktseite auf www.rust-oleum.eu für eine Übersicht der aktuell verfügbaren Farben und Größen verpacken.

Haftungsausschluss: Die hierin enthaltenen Informationen wurden nach bestem Wissen wahrheitsgetreu und präzise und im guten Glauben zusammengestellt. Wir übernehmen aber keine Haftung. Wir gehen davon aus, dass sich der Anwender eigenverantwortlich über die Eignung unserer Produkte für seine individuelle Zweckbestimmung informiert hat. Rust-Oleum Europe übernimmt keinerlei Haftung für Folgeschäden oder mittelbare Schäden. Die Produkte müssen gelagert, gehandhabt und unter Bedingungen verwendet werden, die den Empfehlungen von Rust-Oleum Europe entsprechen, die in der neuesten Ausgabe des Produktdatenblatts angegeben sind. Der Anwender muss sicherstellen, dass er die neueste Ausgabe besitzt. Die neuesten Ausgaben des Produktdatenblatts können kostenlos auf www.rust-oleum.eu heruntergeladen oder bei unserer Kundendienstabteilung angefordert werden. Rust-Oleum Europe behält sich das Recht vor, die Eigenschaften seiner Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu