



REMOVEX GREEN

Nettoyant pour résidus de colle et graffiti

- Beaucoup plus efficace que les autres décapants de peinture sur le marché
- La formule en gel est plus efficace que les alternatives liquides
- Utilisation à basse température jusqu'à 0 °C
- Enlève aussi les résidus de colle
- Enlève tous les types de peinture, même les peintures bicomposants

REMOVEX GREEN

DESCRIPTION

Nettoyant pour résidus de colle et graffiti efficace et rapide sous forme de gel. Décapant et produit d'élimination des graffiti très intensif et à action rapide en gel/pâte, sans chlorure de méthylène, élimine les graffiti, les couches de peinture et de vernis et les résidus de colle.

UTILISATION RECOMMANDÉE

Removex Green convient pour décaper les graffiti, couches de peinture et de vernis, résines époxy, résines polyuréthane, dispersions polymères, peintures pour béton et marquages routiers, ainsi que pour nettoyer diverses sortes de pierre.

CONSUMMATION THÉORIQUE

1 - 3 m²/kg

CONSUMMATION PRATIQUE

La consommation dépend fortement de l'ampleur de l'encrassement et du type de support.

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

Utiliser Removex Green tel que fourni.

Ouvrir l'emballage avec précaution.

Appliquer à l'aide d'un pinceau ou d'une brosse.

Répartir le produit en une couche épaisse sur le support à traiter.

Laissez le produit agir au maximum 30 minutes (20 °C).

Pour enlever des couches de peinture multiples, recouvrir Removex Green avec un film plastique.

Brosser ou passer à l'eau (chaude) sous une haute pression adaptée.

Si nécessaire, répéter le traitement.

Après l'élimination de la peinture ancienne, nettoyer la surface traitée avec Rodex dilué (1:10 avec de l'eau).

CONDITIONS D'APPLICATION

Température ambiante minimum : 5 °C

Humidité relative maximum : 100 %

Température minimum du support : 5 °C

Température maximum du support : 35 °C

NETTOYAGE DU MATERIEL / ECLABOUSSURES

Avec de l'eau claire immédiatement après utilisation.

REMARQUES

Évacuer le produit, les résidus de peinture décapés et l'emballage vide comme déchets chimiques, en conformité avec la réglementation locale et les exigences légales.

DURÉE DE VIE

12 mois minimum, moyennant le stockage dans un local sec, frais et à l'abri du gel, dans son emballage d'origine fermé.

Date d'émission: 05/02/2025

Couleurs et conditionnements disponibles: Reportez-vous à la page produit concernée sur www.rust-oleum.eu pour avoir un aperçu des couleurs et des tailles d'emballage actuellement disponibles.

Notion de responsabilité: Les informations communiquées ici sont véridiques et exactes et sont fournies de bonne foi au meilleur de nos connaissances, mais sans garantie. Il est estimé que l'utilisateur se sera assuré lui-même de la compatibilité de nos produits avec son usage particulier. Rust-Oleum Europe ne sera en aucun cas tenue pour responsable quant aux dommages consécutifs ou indirects. Les produits doivent être stockés, manipulés et appliqués conformément aux conditions respectant les recommandations de Rust-Oleum Europe détaillées dans le dernier exemplaire de la fiche technique du produit. Il incombe aux utilisateurs de veiller à disposer de l'exemplaire actuel. Les dernières versions de la fiche technique du produit sont disponibles gratuitement et peuvent être téléchargées sur www.rust-oleum.eu ou sur demande adressée à notre département Service à la clientèle. Rust-Oleum Europe se réserve le droit de modifier les propriétés de ses produits sans avis préalable.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu