

RUST-OLEUM[®]
INDUSTRIAL



AQUA GLOSS



Durable, high gloss, water-based top coat paint

- Resistant to oils from the skin
- Long-lasting retention of colour and gloss
- High durability
- Easy to apply with a brush
- Attractive, high-build gloss

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.EU

AQUA GLOSS

BESCHREIBUNG

Durable, high gloss, water-based top coat paint based on an polyurethane modified alkyd emulsion. Virtually odourless and solvent-free, quick drying, therefore ideal for interior applications. Attractive, high-gloss finish with a high build and long-lasting colour retention. Easy to work with a brush, resistant to oils from the skin and high durability. For interior and exterior use.

EMPFOHLENE VERWENDUNG

As a top coat paint on pre-treated wood substrates. In addition, as a top coat paint on pre-treated plastic or metal substrates.

EMPFOHLENES SYSTEM

General: The surface must be capable of supporting the paint, clean, dry and free of dust or grease. Slightly round off sharp edges to obtain good edge coverage.

Exposed/untreated wood

- Prime untreated wood with SPS Multiprimer and types of wood that bleed with Primer ISO.
- Allow to dry, lightly sand and remove dust.
- Apply top coat paint. Existing old coats
- Remove old loose coats.
- Clean the entire surface using Paint cleaner.
- Sand decayed wood down to healthy wood before applying primer.
- Carry out any repairs and prime.
- Allow to dry, sand and remove dust.
- Prime exposed areas with Multiprimer or, in the case of types of woods that bleed, with Primer ISO.
- Allow to dry, lightly sand and remove dust.
- Apply top coat paint.

Existing intact coats of paint

- Clean the intact coats using Paint cleaner
- Sand the surface well.
- Touch up with primer or apply a complete coat of primer using Multiprimer.
- Allow to dry, lightly sand and remove dust.
- Paint to cover.

The systems stated above generally describe the most frequently occurring surfaces. For specific applications and/or detailed advice, please contact Rust-Oleum Europe.

TECHNISCHE DATEN

Dichte (g/cm ³):	1.23
Glanzgrad:	Hochglanz
Glanzgrad bei 60°:	90%
Feststoffgehalt in Volume:	33%

TROCKENZEITEN BEI 20°C/RF 50%

Klebfrei:	1 h
Überstreichbar:	16 h

EMPFOHLENE NASSE SCHICHTDICKE

67 µ

EMPFOHLENE TROCKENSCHICHTDICKE

23 µ

THEORETISCHE ERGIEBIGKEIT

Approx. 15 m²/litre per coat

PRAKTISCHE ERGIEBIGKEIT

The actual coverage depends on the nature and the structure of the surface and the application method.

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

The surface must be capable of supporting the paint, clean, dry and free of dust or grease. Slightly round off sharp edges to obtain good edge coverage.

HINWEISE ZUR VERARBEITUNG

Stir thoroughly prior to use. Apply in 1 or 2 coats using a suitable brush or paint roller. Water-based products dry relatively quickly. Always work wet-on-wet to prevent visible brush strokes. Do not touch up when drying.

ANWENDUNGSBEDINGUNGEN

Do not apply at temperatures below +8°C. Only apply if the surface temperature is at least 3°C above the dew point temperature. Do not apply outdoors when it is likely to rain, when frost is expected or in direct sunlight. Always use the required personal protective equipment when applying this product. Always ventilate appropriately when applying. Products based on alkyd resins tend to yellow in a dark environment or when covered. In an environment where they are exposed to daylight, this tendency to yellow is much reduced. This product is resistant to skin oils. The degree of resistance to skin oils of the paint coats depends on the type of surface contamination and exposure time. Regular cleaning using a suitable cleaning agent extends the life of the paint coat.

REINIGUNG DER ARBEITSGERÄTE / SPRITZER

Water and soap

SICHERHEITSDATEN

VOC-Gehalt Fertigmischung:	40 g/l
VOC-Kategorie:	A/d
VOC-Grenzwert:	130 g/l
Bemerkungen für Sicherheit:	Surplus product: This paint and the packaging should be disposed of at a collection point for hazardous or special waste.

LAGERFÄHIGKEIT

Mindestens 12 Monate in gut verschlossener Originalverpackung an einem trockenen, kühlen und frostfreien Ort.

Ausgabedatum: 20/03/2025

Verfügbare Farben und Packungsgrößen: Bitte beziehen Sie sich auf die jeweilige Produktseite auf www.rust-oleum.eu für eine Übersicht der aktuell verfügbaren Farben und Größen verpacken.

Haftungsausschluss: Die hierin enthaltenen Informationen wurden nach bestem Wissen wahrheitsgetreu und präzise und im guten Glauben zusammengestellt. Wir übernehmen aber keine Haftung. Wir gehen davon aus, dass sich der Anwender eigenverantwortlich über die Eignung unserer Produkte für seine individuelle Zweckbestimmung informiert hat. Rust-Oleum Europe übernimmt keinerlei Haftung für Folgeschäden oder mittelbare Schäden. Die Produkte müssen gelagert, gehandhabt und unter Bedingungen verwendet werden, die den Empfehlungen von Rust-Oleum Europe entsprechen, die in der neuesten Ausgabe des Produktdatenblatts angegeben sind. Der Anwender muss sicherstellen, dass er die neueste Ausgabe besitzt. Die neuesten Ausgaben des Produktdatenblatts können kostenlos auf www.rust-oleum.eu heruntergeladen oder bei unserer Kundendienstabteilung angefordert werden. Rust-Oleum Europe behält sich das Recht vor, die Eigenschaften seiner Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T: +31 (0) 165 593 636
F: +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T: +44 (0)1914 113 146
F: +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T: +33(0) 130 40 00 44
F: +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T: +32 (0) 13 460 200
F: +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu