

RUST-OLEUM®
INDUSTRIAL



AQUA SATIN

Acrylic-based, gloss top coat



- Quick drying
- Contains a low concentration of solvents
- Virtually odour-free
- Scratch-resistant
- Excellent hiding capacity

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.EU

AQUA SATIN

BESCHREIBUNG

Acrylic-based, scratch-resistant, durable, colour-fast satin gloss top coat with excellent hiding power. For interior use.

EMPFOHLENE VERWENDUNG

Can be applied to wood, board, primed metal, plastics and plasterwork.

EMPFOHLENES SYSTEM

Substrate: Surfaces must be clean, dry and free from dust or grease.

Untreated wood: Degrease, sand lightly and remove any dust. Next, apply Acrylic Primer. Allow to dry. Next sand the surface, remove dust and fill any irregularities if present. Apply primer to filled areas. Finish with 1 or 2 coats of Acrylic Lacquer Silk.

Painted surfaces in good condition: Carefully degrease with a degreasing agent, sand down until matt and remove dust. If necessary, fill irregularities with filler and apply Acrylic Primer to the filler when dry. Sand to a smooth finish. Finally, apply 1 top coat of Acrylic Lacquer Silk.

Painted surfaces in poor condition: Remove all poorly adhering paint using paint stripper or a blowtorch/hot air paint removal gun. Then treat as "Untreated wood".

Untreated MDF, chipboard, etc.: Degrease, sand lightly and remove any dust. Apply Acrylic Primer after diluting with 5 - 10% water. Allow to dry, sand and remove dust. Next, apply a second undiluted coat of Acrylic Primer. Finish with 1 or 2 coats of Acrylic Lacquer Silk.

Untreated metal: Carefully remove grease, any mill scale and rust. Pre-treat with a suitable rust preventive primer. Next, apply an undiluted coat of Acrylic Primer. Finally, apply 1 top coat of Acrylic Lacquer Silk.

Hard plastics: Degrease, lightly sand and remove any dust. Pre-treat with 1 coat of Universal Primer and finish by applying a top coat of Acrylic Lacquer Silk.

TECHNISCHE DATEN

Dichte (g/cm ³):	1.2
Glanzgrad:	Seidenglanz
Glanzgrad bei 60°:	35-50%
Feststoffgehalt in Volume:	35%

TROCKENZEITEN BEI 20°C/RF 50%

Klebfrei:	1 h
Überstreichbar:	6 h

EMPFOHLENE NASSE SCHICHTDICKE

µ

EMPFOHLENE TROCKENSCHICHTDICKE

35 µ

THEORETISCHE ERGIEBIGKEIT

Approx. 14 m²/litre per coat

PRAKTISCHE ERGIEBIGKEIT

Depending on the object to be painted and the application method.

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Surfaces must be clean, dry and free from dust or grease.

HINWEISE ZUR VERARBEITUNG

Stir thoroughly prior to use. Apply 1 or 2 coats using an acrylic paint brush, acrylic paint roller or paint sprayer. The first layer can be diluted with up to 3% of water. After every coat, lightly sand down and remove dust.

ANWENDUNGSBEDINGUNGEN

Stir thoroughly prior to use. We recommend applying at temperatures between 8°C and 30°C. After use, close the container correctly and store in an upright position in a frost-free area. Do not close doors and windows until the paint has dried fully (after a minimum of 8 hours).

REINIGUNG DER ARBEITSGERÄTE / SPRITZER

Water and soap

SICHERHEITSDATEN

VOC-Gehält Fertigmischung:	40 g/l
VOC-Kategorie:	A/d
VOC-Grenzwert:	130 g/l
Bemerkungen für Sicherheit:	Surplus product: This paint and the packaging should be disposed of at a collection point for hazardous or special waste.

LAGERFÄHIGKEIT

Minimum of 12 months in the tightly sealed original packaging in a dry, cool and frost-free place.

Ausgabedatum: 20/03/2025

Verfügbare Farben und Packungsgrößen: Bitte beziehen Sie sich auf die jeweilige Produktseite auf www.rust-oleum.eu für eine Übersicht der aktuell verfügbaren Farben und Größen verpacken.

Haftungsausschluss: Die hierin enthaltenen Informationen wurden nach bestem Wissen wahrheitsgetreu und präzise und im guten Glauben zusammengestellt. Wir übernehmen aber keine Haftung. Wir gehen davon aus, dass sich der Anwender eigenverantwortlich über die Eignung unserer Produkte für seine individuelle Zweckbestimmung informiert hat. Rust-Oleum Europe übernimmt keinerlei Haftung für Folgeschäden oder mittelbare Schäden. Die Produkte müssen gelagert, gehandhabt und unter Bedingungen verwendet werden, die den Empfehlungen von Rust-Oleum Europe entsprechen, die in der neuesten Ausgabe des Produktdatenblatts angegeben sind. Der Anwender muss sicherstellen, dass er die neueste Ausgabe besitzt. Die neuesten Ausgaben des Produktdatenblatts können kostenlos auf www.rust-oleum.eu heruntergeladen oder bei unserer Kundendienstabteilung angefordert werden. Rust-Oleum Europe behält sich das Recht vor, die Eigenschaften seiner Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T: +31 (0) 165 593 636
F: +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T: +44 (0)1914 113 146
F: +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T: +33(0) 130 40 00 44
F: +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T: +32 (0) 13 460 200
F: +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu