

**RUST-OLEUM®**  
— INDUSTRIAL —



## FIX PRIMER



# Wasserbasiertes Fixiermittel für Untergründe

- Fixiert krebende Untergründe
- Gutes Eindringvermögen
- Verbessert die Haftung der Deckschicht
- Erhöht die Ergiebigkeit der Deckschicht
- Lösemittelfrei und geruchsarm

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.EU

# FIX PRIMER

## BESCHREIBUNG

Wasserbasiertes, farbloses Fixiermittel für Untergründe, die an der Oberfläche kreichend, porös oder stark saugend sind. Tiefes Eindringvermögen, verbessert die Haftung auf dem Untergrund und erhöht die Ergiebigkeit der Deckschicht. Auch hervorragend geeignet zur Vorbehandlung von (unregelmäßig) saugenden Untergründen wie frischem glattem Putz. Lösemittelfrei, geruchsarm und schnelltrocknend. Für den Innen- und Außenbereich.

## EMPFOHLENE VERWENDUNG

As a primer on powdery and absorbent substrates. Suitable substrates are, for example: cement and plasterwork, concrete, brickwork, plasterboard, board, etc.

## EMPFOHLENES SYSTEM

General: The surface must have a load-bearing capacity and must be fully set, dry and free from dust or grease. Sand and repair surface irregularities. Remove and/or repair all loose and unstable coats. When using externally, remove all algae and moss.

New, untreated substrates

- Prime absorbent and highly absorbent surfaces in their entirety using Stabilising primer (prevent glossy patches).
- Thoroughly clean powdery surfaces. Prime with Stabilising primer after allowing to dry.

Existing, non-load-bearing substrates

- Thoroughly remove loose coats.
- Thoroughly wash powdery coats and allow to dry.
- Carry out any repairs.
- Prime with Stabilising primer.

The aforementioned systems form a general description of the most common substrates. Please contact Rust-Oleum Europe for specific applications and/or detailed advice.

## TROCKENZEITEN BEI 20°C/RF 50%

Klebfrei: 1 St.  
Überstreichbar: 4 St.

## THEORETISCHE ERGIEBIGKEIT

Ca. 6-10 m<sup>2</sup>/l pro Schicht

## PRAKTISCHE ERGIEBIGKEIT

Der tatsächliche Verbrauch ist abhängig von der Art der Struktur des Untergrunds und der Verarbeitungsmethode.

## UNTERGRUNDVORBEREITUNG

The surface must have a load-bearing capacity and must be fully set, dry and free from dust or grease. Sand and repair surface irregularities. Remove and/or repair all loose and unstable coats. When using externally, remove all algae and moss.

## HINWEISE ZUR VERARBEITUNG

Shake and stir before use. Apply in 1 coat preferably using a square pasting brush or a woolly roller. Never allow this product to form a film.

## ANWENDUNGSBEDINGUNGEN

Nicht bei Temperaturen unter +8 °C verarbeiten. Nur verarbeiten, wenn die Temperatur des Untergrunds mindestens 3 °C über der Taupunkttemperatur liegt. Im Außenbereich nicht kurz vor Regen, Frost oder in der prallen Sonne auftragen. Bei der Verarbeitung dieses Produkts stets die notwendige persönliche Schutzausrüstung verwenden. Bei der Verarbeitung stets angemessen lüften

## REINIGUNG DER ARBEITSGERÄTE / SPRITZER

Wasser und Seife

## SICHERHEITSDATEN

VOC-Gehalt:	0 g/l
VOC-Kategorie:	A/h
VOC-Grenzwert:	30 g/l
Bemerkungen für Sicherheit:	Entsorgung: Inhalt und Verpackung bei der Sammelstelle für gefährliche Abfälle abgeben.

## LAGERFÄHIGKEIT

Mindestens 12 Monate in gut verschlossener Originalverpackung an einem trockenen, kühlen und frostfreien Ort.

Ausgabedatum: 20/03/2025

**Verfügbare Farben und Packungsgrößen:** Bitte beziehen Sie sich auf die jeweilige Produktseite auf [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) für eine Übersicht der aktuell verfügbaren Farben und Größen verpacken.

**Haftungsausschluss:** Die hierin enthaltenen Informationen wurden nach bestem Wissen wahrheitsgetreu und präzise und im guten Glauben zusammengestellt. Wir übernehmen aber keine Haftung. Wir gehen davon aus, dass sich der Anwender eigenverantwortlich über die Eignung unserer Produkte für seine individuelle Zweckbestimmung informiert hat. Rust-Oleum Europe übernimmt keinerlei Haftung für Folgeschäden oder mittelbare Schäden. Die Produkte müssen gelagert, gehandhabt und unter Bedingungen verwendet werden, die den Empfehlungen von Rust-Oleum Europe entsprechen, die in der neuesten Ausgabe des Produktdatenblatts angegeben sind. Der Anwender muss sicherstellen, dass er die neueste Ausgabe besitzt. Die neuesten Ausgaben des Produktdatenblatts können kostenlos auf [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) heruntergeladen oder bei unserer Kundendienstabteilung angefordert werden. Rust-Oleum Europe behält sich das Recht vor, die Eigenschaften seiner Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

**Rust-Oleum Netherlands B.V.**  
Zilverenberg 16  
5234 GM 's-Hertogenbosch  
The Netherlands  
T: +31 (0) 165 593 636  
F: +31 (0) 165 593 600  
info@rust-oleum.eu

**Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)**  
Shadon Way, Portobello Ind. Estate  
Birtley, Chester-le-Street  
DH3 2RE United Kingdom  
T: +44 (0)1914 113 146  
F: +44 (0)1914 113 147  
info@rust-oleum.eu

**Rust-Oleum France S.A.S.**  
38, av. du Gros Chêne  
95322 Herblay  
France  
T: +33(0) 130 40 00 44  
F: +33(0) 130 40 99 80  
info@rust-oleum.eu

**N.V. Martin Mathys S.A.**  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Belgium  
T: +32 (0) 13 460 200  
F: +32 (0) 13 460 201  
info@rust-oleum.eu