

RUST-OLEUM®
INDUSTRIAL



PREMIUM COVER SOFT

High quality, excellent covering acrylic wall paint



- Optimum flow
- Scrub-resistant, class 1 (DIN EN 13300)
- Highly weather-resistant
- Silk matt
- Excellent hiding power

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.EU

PREMIUM COVER SOFT

BESCHREIBUNG

High quality, excellent covering 100% acrylic wall paint with a silk matt finish. Intended for a durable, decorative finish of walls and ceilings. Also suitable for damp rooms and exterior walls. Scrub-resistant(Class 1). For inside and outside.

EMPFOHLENE VERWENDUNG

Intended for a durable, decorative finish to walls, ceilings, facades and damp spaces. Due to its superior quality, it is extremely suitable for outdoor work where high demands are placed on it. Suitable substrates are for example: existing wall paint layers, cement and plaster, concrete, brick, etc.

EMPFOHLENES SYSTEM

General: The surface must have a load-bearing capacity and must be fully set, dry and free from dust or grease. Sand and repair surface irregularities. Remove and/or repair all loose and unstable coats. When using externally, remove all algae and moss.

New, untreated substrates

- Prime highly absorbent surfaces in their entirety using Stabilising primer.
- Thoroughly clean powdery surfaces. Prime with Stabilising primer after allowing to dry.
- Paint to cover after allowing to dry.

Existing intact coats of wall paint

- Clean using Paint cleaner.
- Apply an intermediate coat of Wall Primer Opaque if required.
- Paint to cover after allowing to dry.

Existing, non-load-bearing coats of wall paint

- Remove loose parts.
- Thoroughly wash powdery coats and allow to dry.
- Carry out any repairs.
- Prime with Stabilising primer.
- Paint to cover after allowing to dry.

Contamination caused by nicotine, damp, rust or soot

- Clean thoroughly.
- Treat surface/contamination using Sealing primer.
- Paint to cover after allowing to dry.

The aforementioned systems form a general description of the most common surfaces. Please contact Rust-Oleum Europe for specific applications and/or detailed advice.

TECHNISCHE DATEN

Dichte (g/cm ³):	1.44
Glanzgrad:	Semi-Matt
Glanzgrad bei 60°:	10%
Glanzgrad bei 85°:	20-30%
Feststoffgehalt in Volume:	40%

TROCKENZEITEN BEI 20°C/RF 50%

Klebfrei:	2 St.
Überstreichbar:	6 St.

EMPFOHLENE NASSE SCHICHTDICKE

110 µ

EMPFOHLENE TROCKENSCHICHTDICKE

46 µ

THEORETISCHE ERGIEBIGKEIT

Approx. 9 m²/litre per coat

PRAKTISCHE ERGIEBIGKEIT

Actual consumption depends on the nature and the structure of the surface and the application method.

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

The surface must have a load-bearing capacity and must be fully set, dry and free from dust or grease. Sand and repair surface irregularities. Remove and/or repair all loose and unstable coats. When using externally, remove all algae and moss.

HINWEISE ZUR VERARBEITUNG

Stir thoroughly prior to use. The first coat can be diluted with a maximum of 10% water. Apply in 1 or 2 coats using a suitable brush, paint roller or paint sprayer. Always work wet-on-wet to prevent visible brush strokes. Retouch all lengths in the same direction. Do not retouch when drying.

ANWENDUNGSBEDINGUNGEN

Do not use at temperatures below +8°C. Only use when the surface temperature is at least 3°C above the dew point temperature. Do not apply outdoors when it is likely to rain or when frost is expected. Do not apply outdoors in direct sun. When using this product, always use the necessary personal protective equipment. Do not inhale the spray or fumes from products. Always ventilate in a suitable way during use.

VERDÜNNUNG & ANWENDUNG: AIRLESS SPRITZEN

Nozzle: 0.017-0.019"
Druck: ca. 180 bars
Verdünnung: 0-10%

Die angegebenen Einstellungen für das Spritzen dieses Produkts gelten als Ausgangspunkt. Abhängig von den Gegebenheiten vor Ort sind die Einstellungen vom Anwender selbst zu bestimmen.

VERDÜNNUNG & ANWENDUNG: DRUCKLUFTSPRITZ

Nozzle: 0.017-0.019"
Druck: ca. 120 bars
Luftdruck: ca. 2 bars
Verdünnung: 0-10%

Die angegebenen Einstellungen für das Spritzen dieses Produkts gelten als Ausgangspunkt. Abhängig von den Gegebenheiten vor Ort sind die Einstellungen vom Anwender selbst zu bestimmen.

REINIGUNG DER ARBEITSGERÄTE / SPRITZER

Wasser

Ausgabedatum: 20/03/2025

Verfügbare Farben und Packungsgrößen: Bitte beziehen Sie sich auf die jeweilige Produktseite auf www.rust-oleum.eu für eine Übersicht der aktuell verfügbaren Farben und Größen verpacken.

Haftungsausschluss: Die hierin enthaltenen Informationen wurden nach bestem Wissen wahrheitsgetreu und präzise und im guten Glauben zusammengestellt. Wir übernehmen aber keine Haftung. Wir gehen davon aus, dass sich der Anwender eigenverantwortlich über die Eignung unserer Produkte für seine individuelle Zweckbestimmung informiert hat. Rust-Oleum Europe übernimmt keinerlei Haftung für Folgeschäden oder mittelbare Schäden. Die Produkte müssen gelagert, gehandhabt und unter Bedingungen verwendet werden, die den Empfehlungen von Rust-Oleum Europe entsprechen, die in der neuesten Ausgabe des Produktdatenblatts angegeben sind. Der Anwender muss sicherstellen, dass er die neueste Ausgabe besitzt. Die neuesten Ausgaben des Produktdatenblatts können kostenlos auf www.rust-oleum.eu heruntergeladen oder bei unserer Kundendienstabteilung angefordert werden. Rust-Oleum Europe behält sich das Recht vor, die Eigenschaften seiner Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T: +31 (0) 165 593 636
F: +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T: +44 (0)1914 113 146
F: +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T: +33(0) 130 40 00 44
F: +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T: +32 (0) 13 460 200
F: +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu

PREMIUM COVER SOFT

SICHERHEITSDATEN

VOC-Gehalt: 5 g/l
VOC-Kategorie: A/a
VOC-Grenzwert: 30 g/l
Bemerkungen für Sicherheit: Entsorgung: Inhalt und Verpackung bei der Sammelstelle für gefährliche Abfälle abgeben.

LAGERFÄHIGKEIT

Mindestens 12 Monate in gut verschlossener Originalverpackung an einem trockenen, kühlen und frostfreien Ort.

Ausgabedatum: 20/03/2025

Verfügbare Farben und Packungsgrößen: Bitte beziehen Sie sich auf die jeweilige Produktseite auf www.rust-oleum.eu für eine Übersicht der aktuell verfügbaren Farben und Größen verpacken.

Haftungsausschluss: Die hierin enthaltenen Informationen wurden nach bestem Wissen wahrheitsgetreu und präzise und im guten Glauben zusammengestellt. Wir übernehmen aber keine Haftung. Wir gehen davon aus, dass sich der Anwender eigenverantwortlich über die Eignung unserer Produkte für seine individuelle Zweckbestimmung informiert hat. Rust-Oleum Europe übernimmt keinerlei Haftung für Folgeschäden oder mittelbare Schäden. Die Produkte müssen gelagert, gehandhabt und unter Bedingungen verwendet werden, die den Empfehlungen von Rust-Oleum Europe entsprechen, die in der neuesten Ausgabe des Produktdatenblatts angegeben sind. Der Anwender muss sicherstellen, dass er die neueste Ausgabe besitzt. Die neuesten Ausgaben des Produktdatenblatts können kostenlos auf www.rust-oleum.eu heruntergeladen oder bei unserer Kundendienstabteilung angefordert werden. Rust-Oleum Europe behält sich das Recht vor, die Eigenschaften seiner Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T: +31 (0) 165 593 636
F: +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T: +44 (0)1914 113 146
F: +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T: +33(0) 130 40 00 44
F: +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T: +32 (0) 13 460 200
F: +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu