

RUST-OLEUM®
INDUSTRIAL



SATIN



Durable top coat for wood, hard plastic and metal

- High opacity
- Durable gloss retention
- For interior and exterior use

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.EU

SATIN

BESCHREIBUNG

Satin gloss, opaque, durable top coat for a decorative finish of wood, hard plastics and metal. For interior and exterior.

EMPFOHLENE VERWENDUNG

On wood and pre-treated metal/plastic.

EMPFOHLENES SYSTEM

Substrate: Surfaces must be clean, dry and free from dust or grease.

Untreated internal wood: Degrease, sand lightly and remove any dust. Next, apply Primer. Allow to dry. Next sand the surface, remove dust and fill any irregularities if present. Apply primer to filled areas.

Untreated external wood: Degrease, sand lightly and remove any dust. Next, apply Primer. After it is dry, sand, make free of dust and fill irregularities if required. Next, apply a second undiluted coat of Primer.

Painted surfaces in good condition: Carefully degrease with a degreasing agent, sand down lightly and remove dust. If necessary, fill irregularities with filler and apply Primer. Sand to a smooth finish. Painted surfaces in poor condition: Remove all poorly adhering paint using paint stripper or a blowtorch/hot air paint removal gun. Then treat as "Unprimed wood".

Untreated MDF, chipboard, etc.: Degrease, sand lightly and remove any dust. Next, apply Primer. Allow to dry. Next sand the surface, remove dust and fill any irregularities if present. Next, apply a second coat of Primer.

Untreated metal: Carefully remove grease, any mill scale and rust. Pre-treat with a suitable rust preventive primer. Next, apply a coat of Primer.

Hard plastics: Degrease, lightly sand and remove any dust. Prime with 1 layer of Multiprimer.

Plasterwork: Surfaces must be completely dry and free from dust or grease. Next, apply 1 coat of Primer.

TECHNISCHE DATEN

| | |
|------------------------------|-------------|
| Dichte (g/cm ³): | 1.03-1.37 |
| Glanzgrad: | Seidenglanz |
| Glanzgrad bei 60°: | 30-35% |
| Feststoffgehalt in Gewicht: | 65-79% |

TROCKENZEITEN BEI 20°C/RH 50%

| | |
|-----------------|------|
| Klebfrei: | 3 h |
| Überstreichbar: | 20 h |

EMPFOHLENE NASSE SCHICHTDICKE

70 µ

EMPFOHLENE TROCKENSCHICHTDICKE

45 µ

THEORETISCHE ERGIEBIGKEIT

Approx. 14-16 m²/litre per coat

PRAKTISCHE ERGIEBIGKEIT

The actual coverage depends on the nature and the structure of the surface and the application method.

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Surfaces must be clean, dry and free from dust or grease.

HINWEISE ZUR VERARBEITUNG

Stir thoroughly prior to use. Apply with a brush, varnish roller or paint sprayer. Indoors: 1 or 2 thin coats; outdoors: always apply 2 thin coats. After every coat, lightly sand down and remove dust.

ANWENDUNGSBEDINGUNGEN

We recommend applying at +8°C and +30°C., in direct sunlight or when rain is expected. Products based on alkyd resins have a tendency to yellow in a dark environment or when covered. When exposed to daylight, this phenomenon is much reduced. After use, close the container correctly, turn it around for a few seconds to ensure that skin formation cannot occur and store in an upright position.

REINIGUNG DER ARBEITSGERÄTE / SPRITZER

White spirit or paint cleaner

SICHERHEITSDATEN

| | |
|-----------------------------|---|
| VOC-Gehält Fertigmischung: | 300 g/l |
| VOC-Kategorie: | A/d |
| VOC-Grenzwert: | 300 g/l |
| Bemerkungen für Sicherheit: | Surplus product: This paint and the packaging should be disposed of at a collection point for hazardous or special waste. |

LAGERFÄHIGKEIT

Mindestens 12 Monate in gut verschlossener Originalverpackung an einem trockenen, kühlen und frostfreien Ort.

Ausgabedatum: 20/03/2025

Verfügbare Farben und Packungsgrößen: Bitte beziehen Sie sich auf die jeweilige Produktseite auf www.rust-oleum.eu für eine Übersicht der aktuell verfügbaren Farben und Größen verpacken.

Haftungsausschluss: Die hierin enthaltenen Informationen wurden nach bestem Wissen wahrheitsgetreu und präzise und im guten Glauben zusammengestellt. Wir übernehmen aber keine Haftung. Wir gehen davon aus, dass sich der Anwender eigenverantwortlich über die Eignung unserer Produkte für seine individuelle Zweckbestimmung informiert hat. Rust-Oleum Europe übernimmt keinerlei Haftung für Folgeschäden oder mittelbare Schäden. Die Produkte müssen gelagert, gehandhabt und unter Bedingungen verwendet werden, die den Empfehlungen von Rust-Oleum Europe entsprechen, die in der neuesten Ausgabe des Produktdatenblatts angegeben sind. Der Anwender muss sicherstellen, dass er die neueste Ausgabe besitzt. Die neuesten Ausgaben des Produktdatenblatts können kostenlos auf www.rust-oleum.eu heruntergeladen oder bei unserer Kundendienstabteilung angefordert werden. Rust-Oleum Europe behält sich das Recht vor, die Eigenschaften seiner Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T: +31 (0) 165 593 636
F: +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T: +44 (0)1914 113 146
F: +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T: +33(0) 130 40 00 44
F: +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T: +32 (0) 13 460 200
F: +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu