

**PROCHEMKO**



**RODEX**

## Nettoyant d'entretien et de systèmes industriels

- Puissante action dégraissante
- Réduction du réencrassement grâce au résidu actif
- Utilisation sûre, sans danger pour la plupart des types de peintures
- Évite les dépôts de résidus de graffiti sur les supports propres
- Formule concentrée, diluer jusqu'à max. 1: 40

[WWW.PROCHEMKO.EU](http://WWW.PROCHEMKO.EU)

# RODEX

## DESCRIPTION

Rodex est un puissant nettoyeur alcalin hautement concentré pour systèmes industriels et d'entretien, à base d'agents tensioactifs, de renforceurs de nettoyage et de soude.

## UTILISATION RECOMMANDÉE

Nettoyage des machines, planchers, fosses de graissage, ateliers, murs, réservoirs, convoyeurs à bande, fûts, conduites, pompes, presses, rouleaux, éléments chauffants, armatures, filtres à air, moteurs, écluses, etc.  
Produit pour l'élimination des graffiti.

## CONSUMMATION THÉORIQUE

15 - 20 m<sup>2</sup>/l

## PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

Diluer Rodex avec de l'eau jusqu'à 1:40 maximum  
Appliquer le produit avec un pulvérisateur basse pression ou un vaporisateur, améliorer le nettoyage en brossant ou en frottant avec un patin blanc.  
Laisser le produit agir quelques minutes.  
Rincer à l'eau claire ou au jet d'eau.

## CONDITIONS D'APPLICATION

Température ambiante minimum : 5 °C  
Humidité relative maximum : 100 %  
Température minimum du support : 5 °C  
Température maximum du support : 35 °C

## NETTOYAGE DU MATERIEL / ECLABOUSSURES

Avec de l'eau claire immédiatement après utilisation.

## REMARQUES

Éliminer les résidus de produits et les emballages vides comme des déchets chimiques, conformément aux réglementations locales et aux prescriptions légales.

## PH

12

## DURÉE DE VIE

12 mois minimum, moyennant le stockage dans un local sec, frais et à l'abri du gel, dans son emballage d'origine fermé.

Date d'émission: 05/02/2025

**Couleurs et conditionnements disponibles:** Reportez-vous à la page produit concernée sur [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) pour avoir un aperçu des couleurs et des tailles d'emballage actuellement disponibles.

**Notion de responsabilité:** Les informations communiquées ici sont véridiques et exactes et sont fournies de bonne foi au meilleur de nos connaissances, mais sans garantie. Il est estimé que l'utilisateur se sera assuré lui-même de la compatibilité de nos produits avec son usage particulier. Rust-Oleum Europe ne sera en aucun cas tenue pour responsable quant aux dommages consécutifs ou indirects. Les produits doivent être stockés, manipulés et appliqués conformément aux conditions respectant les recommandations de Rust-Oleum Europe détaillées dans le dernier exemplaire de la fiche technique du produit. Il incombe aux utilisateurs de veiller à disposer de l'exemplaire actuel. Les dernières versions de la fiche technique du produit sont disponibles gratuitement et peuvent être téléchargées sur [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) ou sur demande adressée à notre département Service à la clientèle. Rust-Oleum Europe se réserve le droit de modifier les propriétés de ses produits sans avis préalable.

**Rust-Oleum Netherlands B.V.**  
Zilverenberg 16  
5234 GM 's-Hertogenbosch  
The Netherlands  
T : +31 (0) 165 593 636  
F : +31 (0) 165 593 600  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)**  
Shadon Way, Portobello Ind. Estate  
Birtley, Chester-le-Street  
DH3 2RE United Kingdom  
T : +44 (0)1914 113 146  
F : +44 (0)1914 113 147  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**Rust-Oleum France S.A.S.**  
38, av. du Gros Chêne  
95322 Herblay  
France  
T : +33(0) 130 40 00 44  
F : +33(0) 130 40 99 80  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**N.V. Martin Mathys S.A.**  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Belgium  
T : +32 (0) 13 460 200  
F : +32 (0) 13 460 201  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)