



STICKER-EX

Entfernt Aufkleber und Aufkleberrückstände

- Effektive Wirkung und Resultat
- Für praktisch jeden Untergrund
- Breit einsetzbar
- In praktischer Sprühdose

STICKER-EX

BESCHREIBUNG

Zum Entfernen von Aufklebern und Aufkleberrückständen.
Dringt tief in den Kleister ein und löst ihn auf.
Auch geeignet zum Entfernen von Gummistreifen (von Autoreifen und Schuhsohlen),
Silikonrückständen usw.

EMPFOHLENE VERWENDUNG

Als sicheres Entfernungsmittel für fast alle Aufkleber, Kleisterreste, Gummistreifen und Leim, Klebeband, Teerspritzer, Silikonreste, nicht ausgehärtetes PUR, Schmierflecken, Öl, Hackenstreifen, Reifenspuren usw. von praktisch allen dichten, geschlossenen Untergründen.

THEORETISCHE ERGIEBIGKEIT

4 – 15 m²/l

PRAKТИSCHE ERGIEBIGKEIT

Die Ergiebigkeit hängt sehr stark vom Untergrund und der Art der Etiketten oder Aufkleber ab.

HINWEISE ZUR VERARBEITUNG

Sticker-Ex mit der Sprühdose auf die zu behandelnde Oberfläche aufbringen.
Abhängig von Witterungsbedingungen, Untergrund und Aufklebersorte einige Minuten einwirken lassen.
Leimreste von entfernten Aufklebern erneut einspritzen und Reste mit Tuch oder Papier entfernen.
Kunststoffaufkleber und Aufkleber mit wasserfester Deckschicht aufkratzen.
Untergründe nach Möglichkeit mit reichlich Wasser nachspülen.
Immer erst an einer Stelle testen, um die Verträglichkeit mit dem Untergrund zu prüfen.

ANWENDUNGSBEDINGUNGEN

Minimale Umgebungstemperatur : 5 °C
Maximale relative Feuchtigkeit : 100 %
Minimale Untergrundtemperatur : 5 °C
Maximale Untergrundtemperatur: 35 °C
Niedrige Temperaturen können die Wirksamkeit des Produkts verzögern.

REINIGUNG DER ARBEITSGERÄTE / SPRITZER

Sofort nach Gebrauch mit Wasser.

BEMERKUNGEN

Reste des Produkts, den Abfall der entfernten Graffiti und die leere Verpackung als chemischen Abfall entsorgen, im Einklang mit den örtlichen Bestimmungen und gesetzlichen Vorschriften.

PH

9,50

LAGERFÄHIGKEIT

Mindestens 12 Monate, sofern in einem trockenen, kühlen und frostfreien Raum in ungeöffneter Originalverpackung gelagert.

Ausgabedatum: 23/10/2025

Verfügbare Farben und Packungsgrößen: Bitte beziehen Sie sich auf die jeweilige Produktseite auf www.rust-oleum.eu für eine Übersicht der aktuell verfügbaren Farben und Größen verpacken.

Haftungsausschluss: Die hierin enthaltenen Informationen wurden nach bestem Wissen wahrheitsgetreu und präzise und im guten Glauben zusammengestellt. Wir übernehmen aber keine Haftung. Wir gehen davon aus, dass sich der Anwender eigenverantwortlich über die Eignung unserer Produkte für seine individuelle Zweckbestimmung informiert hat. Rust-Oleum Europe übernimmt keinerlei Haftung für Folgeschäden oder mittelbare Schäden. Die Produkte müssen gelagert, gehandhabt und unter Bedingungen verwendet werden, die den Empfehlungen von Rust-Oleum Europe entsprechen, die in der neuesten Ausgabe des Produktdatenblatts angegeben sind. Der Anwender muss sicherstellen, dass er die neueste Ausgabe besitzt. Die neuesten Ausgaben des Produktdatenblatts können kostenlos auf www.rust-oleum.eu heruntergeladen oder bei unserer Kundendienstabteilung angefordert werden. Rust-Oleum Europe behält sich das Recht vor, die Eigenschaften seiner Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu