



## STICKER-EX

# Verwijdert stickers en stickerrestanten

- Effectieve werking en resultaat
- Voor vrijwel iedere ondergrond
- Breed inzetbaar
- In handige spuitbus

# STICKER-EX

## OMSCHRIJVING

Voor het verwijderen van stickers en stickerrestanten.  
Dringt tot diep in de lijm door en lost deze op.  
Ook geschikt voor het verwijderen van rubberstrepen (van autobanden en schoenzolen), siliconenrestanten, etc.

## AANBEVOLEN GEBRUIK

Als veilig verwijderingsmiddel voor bijna alle stickers, lijmresten, rubberstrepen en lijm, plakband, teerspaten, siliconenrestanten, niet uitgeharde pur, smeervlekken, olie, hakstrepen, bandensporen etc. van vrijwel alle dichte, gesloten ondergronden.

## THEORETISCH VERBRUIK

4 – 15 m<sup>2</sup>/l

## PRAKTISCH VERBRUIK

Het rendement is zeer sterk afhankelijk van de ondergrond en de soort etiket of sticker.

## INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

Sticker-Ex met de spuitbus op het te behandelen oppervlak aanbrengen.  
Afhankelijk van de weersomstandigheden, ondergrond en stickersoort enkele minuten laten inwerken.  
Lijmresten van verwijderde stickers nogmaals inspuiten en restanten met een doek of papier verwijderen.  
Kunststof stickers en stickers met een watervast afwerklaag openkrassen.  
Indien mogelijk ondergronden naspoelen met veel water.  
Altijd een proef zetten om verdraagzaamheid met de ondergrond te controleren.

## APPLICATIEOMSTANDIGHEDEN

Minimale omgevingstemperatuur : 5°C  
Maximale relatieve vochtigheid : 100%  
Minimale ondergrond temperatuur : 5°C  
Maximale ondergrond temperatuur : 35°C  
Lage temperaturen kunnen de werkzaamheid van het product vertragen.

## REINIGEN VAN APPARATUUR / SPATTEN

Direct na gebruik met water.

## OPMERKINGEN

Restanten van het product, het afval van verwijderde graffiti en de lege verpakking als chemisch afval afvoeren, in overeenstemming met lokale regelgeving en wettelijke bepalingen.

## PH

9,50

## HOUDBAARHEID

Minimaal 12 maanden, mits opgeslagen in een droge, koele en vorstvrije ruimte in onaangebroken, originele verpakking.

Uitgiftedatum: 05/02/2025

**Beschikbare kleuren en verpakkingsformaten:** Raadpleeg de betreffende productpagina op [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) voor een overzicht van de actueel beschikbare kleuren en verpakkingsgrootten.

**Disclaimer:** De informatie in dit document is naar ons beste weten juist en wordt te goeder trouw, maar zonder garantie gegeven. De gebruiker wordt geacht onafhankelijk de geschiktheid van onze producten voor zijn/haar eigen specifieke toepassing te testen. In geen geval is Rust-Oleum Europe aansprakelijk voor directe of indirecte schade. Producten dienen te worden opgeslagen, behandeld en aangebracht volgens de aanbevelingen van Rust-Oleum Europe op het productinformatieblad (technische fiche). Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om altijd de laatste versie van het productinformatieblad (technische fiche) te raadplegen en te respecteren. Deze bladen zijn gratis te downloaden van de website [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) of op aanvraag bij de afdeling Customer Service (Verkoop binnendienst). Rust-Oleum Europe houdt zich het recht voor om de eigenschappen van haar producten te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

**Rust-Oleum Netherlands B.V.**  
Zilverenberg 16  
5234 GM 's-Hertogenbosch  
The Netherlands  
T : +31 (0) 165 593 636  
F : +31 (0) 165 593 600  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)**  
Shadon Way, Portobello Ind. Estate  
Birtley, Chester-le-Street  
DH3 2RE United Kingdom  
T : +44 (0)1914 113 146  
F : +44 (0)1914 113 147  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**Rust-Oleum France S.A.S.**  
38, av. du Gros Chêne  
95322 Herblay  
France  
T : +33(0) 130 40 00 44  
F : +33(0) 130 40 99 80  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**N.V. Martin Mathys S.A.**  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Belgium  
T : +32 (0) 13 460 200  
F : +32 (0) 13 460 201  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)