



SUPERGRIP® VLONDER STRIPS



Anti-slip oplossing voor op houten ondergronden

- Uiterst duurzaam antislippoppervlak
- Eenvoudig te installeren
- Bestand tegen water en verrotting
- Voorgeboord voor schroefbevestiging (schroeven bijgeleverd)

SUPERGRIP® VLONDER STRIPS

OMSCHRIJVING

Voorkom uitglijden op een gladde, houten ondergrond met deze Anti-Slip afdek strips. Elke strip is 3 mm dik, met afgeschuinde kanten om struikelen te voorkomen. De bovenlaag met korrelstructuur is gemaakt uit een duurzaam aggregaat met een hoge slipbestendigheid in de meeste weersomstandigheden. Beschikbaar in 3 breedtes, 2 lengtes en verschillende kleuren. Geschikt voor huiselijk en commercieel gebruik.

OPMERKINGEN

Elke strip is 3 mm dik, met afgeschuinde kanten om struikelen te voorkomen. De bovenlaag met korrelstructuur is gemaakt uit een duurzaam aggregaat met een hoge slipbestendigheid in de meeste weersomstandigheden.

Beschrijving: strips voor houten vlonders

- Ontwerp: gepultrudeerd glasvezelprofiel met voorgeboorde gaten
- Afmetingen: 3 mm dik, 50 mm, 90 mm en 120 mm diep, 1.200 en 2.400 mm lang met afgeschuinde kanten
- Gewicht: 0,5 kg per meter
- Gebruikstemperatuur: -20 tot +80 °C
- Standaardkleuren: steen of zwart
- Algemeen gebruik: gewoon voetgangersverkeer / beperkt voertuigenverkeer

Strips voor houten vlonders – positie van voorgeboorde gaten

50 mm breed

1.200 mm – een rij van 7 gaten (diameter van 6 mm), 50 mm vanaf elk uiteinde en dan een tussenafstand van h.o.h. 183 mm. Geleverd met verzinkte houtschroeven.

2.400 mm – een rij van 11 gaten (diameter van 6 mm), 50 mm vanaf elk uiteinde en dan een tussenafstand van h.o.h. 230 mm. Geleverd met verzinkte houtschroeven.

90 mm breed

1.200 mm – een rij van 7 gaten (diameter van 6 mm), 50 mm vanaf elk uiteinde en dan een tussenafstand van h.o.h. 183 mm. Geleverd met verzinkte houtschroeven.

2.400 mm – een rij van 11 gaten (diameter van 6 mm), 50 mm vanaf elk uiteinde en dan een tussenafstand van h.o.h. 230 mm. Geleverd met verzinkte houtschroeven.

120 mm breed

1.200 mm – een rij van 5 gaten (10 in totaal) (diameter van 6 mm), 50 mm vanaf elk uiteinde en dan een tussenafstand van h.o.h. 275 mm. Geleverd met verzinkte houtschroeven.

2.400 mm – een rij van 5 gaten (10 in totaal) (diameter van 6 mm), 50 mm vanaf elk uiteinde en dan een tussenafstand van h.o.h. 287 mm. Geleverd met verzinkte houtschroeven.

Uitgiftedatum: 22/11/2023

Beschikbare kleuren en verpakkingsformaten: Raadpleeg de betreffende productpagina op www.rust-oleum.eu voor een overzicht van de actueel beschikbare kleuren en verpakkingsgrootten.

Disclaimer: De informatie in dit document is naar ons beste weten juist en wordt te goeder trouw, maar zonder garantie gegeven. De gebruiker wordt geacht onafhankelijk de geschiktheid van onze producten voor zijn/haar eigen specifieke toepassing te testen. In geen geval is Rust-Oleum Europe aansprakelijk voor directe of indirecte schade. Producten dienen te worden opgeslagen, behandeld en aangebracht volgens de aanbevelingen van Rust-Oleum Europe op het productinformatieblad (technische fiche). Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om altijd de laatste versie van het productinformatieblad (technische fiche) te raadplegen en te respecteren. Deze bladen zijn gratis te downloaden van de website www.rust-oleum.eu of op aanvraag bij de afdeling Customer Service (Verkoop binnendienst). Rust-Oleum Europe houdt zich het recht voor om de eigenschappen van haar producten te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu