

RUST-OLEUM®
INDUSTRIAL



SUPERGRIP® ANTI-SLIP SPRAY

**Makes every surface non-skid
in seconds**

- Light duty anti-slip finish
- Adheres to metal, wood, concrete, tile floors and parquet
- Also ideal for tools
- Very quick drying (5-10 minutes)

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.EU

SUPERGRIP® ANTI-SLIP SPRAY

ОПИСАНИЕ

This topcoat makes every surface Non-skid in a second. SuperGrip™ Anti-Slip sprays are based on a fast drying acrylic modified short oil alkyd. The coloured products are based on lead- and chromate free pigments and contain a special anti-slip additive. Should be applied on metal, concrete, ceramic and wood surfaces or properly prepared painted substrates.

ПРЕПОРЪЧАНА УПОТРЕБА

RUST-OLEUM Anti-Slip 2400 should be applied on metal, concrete, ceramic and wood surfaces or properly prepared painted substrates. Steel should be primed with 2169 or 2182. RUST-OLEUM Anti-Slip 2400 are intended for small maintenance jobs or for touch-up. RUST-OLEUM Anti-Slip 2400 should be used interior/exterior in light industrial exposures where anti slip characteristics are required.

ВРЕМЕ ЗА СУШЕНЕ ДО 20° C/RH 50%

Сух на допир: 20 minutes
Сух за употреба: 60 minutes
Готов за повторно нанасяне: after 1 hour with itself
Напълно втвърден: 7 days

МОКЪР СЛОЙ

100 µm

СУХ СЛОЙ

25 µm

РАЗХОДНА НОРМА

2,5 m² per spray can at 25 µm dry

КОНСУМАЦИЯ

Practical coverage depends on many factors such as porosity and roughness of the substrate and material losses during application.

ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА

Remove dirt, grease, oil, loose rust and all other surface contaminants by appropriate means. Sand intact coatings to provide a proper key for adhesion. The surface must be clean and dry during application

УСЛОВИЯ ЗА НАНАСЯНЕ

For good results the relative humidity shall be below 85% and the temperature of the can and substrate above 10°C.

GROUP APPL THINNING 60 AEROSOL

Remove cover cap. Shake vigorously for at least one minute after the rattle of mixing ball is heard. Shake frequently during use. Hold the can approx. 25 cm from surface. Use back and forth motion keeping can parallel with surface. Ensure that can is in motion when spray button is pressed to avoid runs and sags. Apply several thin layers at a few minutes interval to achieve adequate coating thickness. After use turn can upside down and press spray button for 2 - 3 seconds to clean valve.

ЗАБЕЛЕЖКИ

Not for use in wet areas such as bathrooms or on substrates which are regularly in contact with water.

ДАНИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Ниво на ЛОС: 524 - 538 g/l
Забележки относно безопасността: Consult Safety Data Sheet and Safety Information printed on the can.

СРОК НА ГОДНОСТ

Minimum of 3 years from date of production in unopened cans, if stored in dry, well ventilated areas, not indirect sunlight at temperatures between 5° and 35°C.

Дата на издаване: 20/03/2025

Налични цветове и размери на опаковките: Моля, вижте съответната продуктова страница на www.rust-oleum.eu, за да се запознаете с актуалните налични цветове и размери на опаковките.

Отказ от отговорност: Информацията, съдържаща се в този документ, доколкото ни е известно, е вярна и точна и се предоставя добросъвестно, но без гаранция. Счита се, че потребителят се е уверил самостоятелно в пригодността на нашите продукти за неговата/нейната конкретна цел. При никакви обстоятелства Rust-Oleum Europe не носи отговорност за последващи или случайни щети. Продуктите трябва да се съхраняват, обработват и нанасят при условия, съответстващи на препоръките на Rust-Oleum Europe, подробно описани в последното копие на информационния лист на продукта. Отговорност на потребителя е да се уверят, че разполагат с актуалното копие. Последните копия на информационния лист за продукта са на разположение безплатно и могат да бъдат изтеглени от www.rust-oleum.eu или при запитване до нашия отдел за обслужване на клиенти. Rust-Oleum Europe си запазва правото да променя свойствата на своите продукти без предварително уведомление.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T: +31 (0) 165 593 636
F: +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T: +44 (0)1914 113 146
F: +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T: +33(0) 130 40 00 44
F: +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T: +32 (0) 13 460 200
F: +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu