

RUST-OLEUM®
INDUSTRIAL



SUPERGRIP® 2400 ANTI-SLIP SPRAY

Skridsikring af alle overflader

- Kan bruges på metal, træ, beton, klinker og parketgulve
- Ideel til værktøj
- Tør efter 5-10 minutter

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.EU

SUPERGRIP® 2400 ANTI-SLIP SPRAY

BESKRIVELSE

Denne topmaling gør straks enhver overflade skridsikker. SuperGrip™ Anti-Slip spraymalinger er baseret på en hurtigtørrende acryl modificeret short oil alkyd. Produkterne indeholder bly- og kromafrie pigmenter samt et specielt skridsikringsadditiv.

ANBEFALET BRUG

RUST-OLEUM Hard Hat Anti-Slip maling 2400 anvendes på metal-, beton-, keramik- og træoverflader samt på grundigt forbehandlede, malede overflader. Stål bør grundes med 2169/2182.

Hard Hat 2400 Anti-Slip maling er beregnet til mindre vedligeholdelsesopgaver eller til opriskning. Hard Hat 2400 Anti-Slip maling anvendes både ude og inde i let industrielt miljø, hvor underlaget skal være skridsikkert.

TØRRETIDER VED 20°C/50% RELATIV LUFTFUGTIGHED

Berøringstør:	20 minutter
Håndteringstør:	60 minutter
Genbehandlingstør:	Efter 1 time med samme produkt
Fuldt hærdet:	7 dage

ANBEFALET VÅDFILMTYKKELSE

100 µm

ANBEFALET TØRFILMTYKKELSE

25 µm

TEORETISK FORBRUG

2,5 m² pr. spraydåse ved 25 µm tørfilm.

PRAKTISK FORBRUG

Afhænger af mange faktorer såsom overfladens porøsitet og stand samt materialespild under påføring.

FORBEHANDLING AF OVERFLADEN

Fedt, olie, snavs, løst rust, og al anden overfladeforurening fjernes på passende måde. Fastsiddende maling matslibes for god vedhæftning. Overfladen skal være ren og tør under påføring.

ANVENDELSESBETINGELSER

Luftfugtighed under 85%, dåsens og overfladens temperatur min. 10° C.

PÅFØRING OG FORTYNDING: AEROSOL

Fjern hæften. Spraydåsen rystes i mindst 1 minut efter at blandekuglen kan høres og rystes jævnlige under brugen. Hold dåsen ca. 25 cm fra overfladen og bevæg den fra side til side parallelt med overfladen. Hold spraydåsen i bevægelse når ventilen er trykket ned for at undgå at malingen løber. Påfør flere tynde lag med få minutters mellemrum for at opnå optimal filmtykkelse. Efter brug vendes spraydåsen med bunden i vejret, og ventilen trykkes i bund, til der kun kommer rent drivmiddel ud.

BEMÆRKNINGER

Produktet er ikke egnet til overflader i fugtigt miljø eller til overflader, som jævnlige udsættes for vand – eks. baderum m.v.

SIKKERHEDSDATA

VOC-niveau:	524 - 538 g/l
Bemærkninger om sikkerhed:	Læs sikkerhedsdatablad på produktet samt informationer på dåsen.

HOLDBARHED

Minimum 3 år i uåbnede dåser, forudsat produktet opbevares i tæt lukket originalemballage på et køligt, tørt og frostfrit sted ved temperaturer mellem 5° og 35° C.

Udstedelsesdato: 23/10/2025

Tilgængelige farver og pakningsstørrelser: Der henvises til den respektive produktside på www.rust-oleum.eu for en oversigt over aktuelle tilgængelige farver og pakningsstørrelser.

Ansvarsfraskrivelse: Oplysningerne heri er efter vores bedste overbevisning korrekte, og er afgivet i god tro, men uden garanti. Brugeren vil blive anset for at selvstændigt at have bekræftet egnetheden af vores produkter til hans/hendes egen særlige formål. Rust-Oleum Europa kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for følgeskader eller hændelige skader. Produkterne skal opbevares, håndteres og anvendes under forhold, der er i overensstemmelse med Rust-Oleum Europes anbefalinger beskrevet i den nyeste udgave af databladet. Det er brugernes ansvar at sikre, at de har den opdaterede udgave. De nyeste udgaver af datablade kan downloades gratis fra www.rust-oleum.eu eller tilsendes på anmodning til vores kundeservice. Rust-Oleum Europe forbeholder sig ret til at ændre egenskaberne for sine produkter uden forudgående varsel.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T: +31 (0) 165 593 636
F: +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T: +44 (0)1914 113 146
F: +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T: +33(0) 130 40 00 44
F: +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T: +32 (0) 13 460 200
F: +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu