

**RUST-OLEUM®**  
— INDUSTRIAL —



## THINNER 160

# Solvent-based Thinner based on aromatic hydrocarbons

- Strong dilution capacity
- Can be used for many Rust-Oleum coatings
- Also ideal as a strong glue remover

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.EU

# THINNER 160

## ОПИСАНИЕ

Solvent-based Thinner with strong dilution capacity based on aromatic hydrocarbons, used for many Rust-Oleum products for thinning and/or cleaning.

## ПРЕПОРЪЧАНА УПОТРЕБА

Cleaning and/or Thinning solution for the following products:

- 1085 Cold Galvanising
- 8399 Hygienic Primer
- 9100 High performance epoxy
- 9169 Epoxy rust primer
- 9170/80 Epoxy metal primer
- B95 Flexible Epoxy

Cleaning (not Thinning) solution for the following products:

- 769 Damp-proof rust primer
- 1060/1080 High build metal primer
- 3202 Galvinoxim
- 3366 Rapid curing adhesion primer
- 5130 Damp surface primer
- 5401 Epoxy impregnation primer
- 5421 Epoxy impregnation primer
- 7201 Floorcoat PU primer
- 7500 Alkythane
- 9400 Rust-O-Thane SL
- 5500 Solvent-free epoxy
- 9700 Coldmax Rapid
- B95SL Flexible Epoxy
- GraffitiShield Polycoat
- ALL Epoxy-based concrete repair products

Other uses:

- Determine the nature of old coatings and ensure compatibility with future systems
- Determine presence of curing compounds
- Glue remover

## ЗАБЕЛЕЖКИ

See the Product Data sheet of the respective product for further details.

## ДАНИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Ниво на ЛОС: 890 g/l  
Забележки относно безопасността: Consult Safety Data Sheet and Safety Information printed on the can.

## СРОК НА ГОДНОСТ

Minimum of 5 years from date of production in unopened cans, if stored in dry, well ventilated areas, not in direct sunlight at temperatures between 5° and 35°C.

Дата на издаване: 20/03/2025

**Налични цветове и размери на опаковките:** Моля, вижте съответната продуктова страница на [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu), за да се запознаете с актуалните налични цветове и размери на опаковките.

**Отказ от отговорност:** Информацията, съдържаща се в този документ, доколкото ни е известно, е вярна и точна и се предоставя добросъвестно, но без гаранция. Счита се, че потребителят се е уверил самостоятелно в пригодността на нашите продукти за неговата/нейната конкретна цел. При никакви обстоятелства Rust-Oleum Europe не носи отговорност за последващи или случайни щети. Продуктите трябва да се съхраняват, обработват и нанасят при условия, съответстващи на препоръките на Rust-Oleum Europe, подробно описани в последното копие на информационния лист на продукта. Отговорност на потребителите е да се уверят, че разполагат с актуалното копие. Последните копия на информационния лист за продукта са на разположение безплатно и могат да бъдат изтеглени от [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) или при запитване до нашия отдел за обслужване на клиенти. Rust-Oleum Europe си запазва правото да променя свойствата на своите продукти без предварително уведомление.

**Rust-Oleum Netherlands B.V.**  
Zilverenberg 16  
5234 GM 's-Hertogenbosch  
The Netherlands  
T: +31 (0) 165 593 636  
F: +31 (0) 165 593 600  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)**  
Shadon Way, Portobello Ind. Estate  
Birtley, Chester-le-Street  
DH3 2RE United Kingdom  
T: +44 (0)1914 113 146  
F: +44 (0)1914 113 147  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**Rust-Oleum France S.A.S.**  
38, av. du Gros Chêne  
95322 Herblay  
France  
T: +33(0) 130 40 00 44  
F: +33(0) 130 40 99 80  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**N.V. Martin Mathys S.A.**  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Belgium  
T: +32 (0) 13 460 200  
F: +32 (0) 13 460 201  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)