

RUST-OLEUM®
— INDUSTRIAL —



FORTYNDER 160

Opløsningsmiddel- baseret Fortynder

- Fremragende fortyndegenskaber
- Til fortynding af diverse Rust-Oleum malinger
- Også særdeles velegnet til at fjerne lim

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.EU

FORTYNDER 160

BESKRIVELSE

Opløsningsmiddelbaseret fortynder baseret på aromatiske kulbrinter. Har fremragende fortyndingsegenskaber. Bruges som fortynder til diverse Rust-Oleum malinger og til rengøring af maleværktøj.

ANBEFALET BRUG

Bruges som fortynder til følgende produkter:

- 1085 Kold Galvanisering
- 8399 Hygiejne Murforsegler
- 9100 High Performance Epoxy
- 9169 Epoxy Rustgrunder
- 9180 Epoxy Metalgrunder

Bruges til rengøring (IKKE fortynding) ved arbejde med fig. produkter:

- 769 Fugttæt Rustgrunder
- 1060/1080 High-build Metalgrunder
- 3202 Galvinoleum
- 3266 Hurtigtørrende Hæftegrunder
- 5130 Grunder mod opstigende fugt
- 5401 Epoxy Grunder/Toplak/Imprægneringsprimer
- 5421 Epoxy Imprægneringsprimer
- 7201 PU Gulvprimer
- 7500 Alkythane
- 9400 Rust-O-Thane SL
- 5500 Opløsningsmiddefri epoxy
- 9700 Coldmax Rapid
- B95SL Fleksibel Epoxy
- GraffitiShield Polycoat
- ALLE Epoxybaserede reparationsprodukter til beton

Anden anvendelse:

- Kan bruges til at bestemme eksisterende malingsstype og til at sikre forenelighed med kommende malingsstype
- Til at afgøre om overfladen indeholder hærdemidler
- Til at fjerne lim

BEMÆRKNINGER

Læs sikkerhedsdatabladet for yderligere oplysninger om produktet.

SIKKERHEDSDATA

VOC-niveau: 890 g/l
Bemærkninger om sikkerhed: Læs sikkerhedsdatablad og informationer på emballagen.

HOLDBARHED

Minimum 5 år i uåbnede spande, forudsat produktet opbevares i tæt lukket originalemballage på et køligt, tørt og frostfrit sted ved temperaturer mellem 5° og 35° C.

Udstedelsesdato: 10/03/2025

Tilgængelige farver og pakningsstørrelser: Der henvises til den respektive produktside på www.rust-oleum.eu for en oversigt over aktuelle tilgængelige farver og pakningsstørrelser.

Ansvarsfraskrivelse: Oplysningerne heri er efter vores bedste overbevisning korrekte, og er afgivet i god tro, men uden garanti. Brugeren vil blive anset for at selvstændigt at have bekræftet egnetheden af vores produkter til hans/hendes egen særlige formål. Rust-Oleum Europa kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for følgeskader eller hændelige skader. Produkterne skal opbevares, håndteres og anvendes under forhold, der er i overensstemmelse med Rust-Oleum Europes anbefalinger beskrevet i den nyeste udgave af databladet. Det er brugernes ansvar at sikre, at de har den opdaterede udgave. De nyeste udgaver af datablade kan downloades gratis fra www.rust-oleum.eu eller tilsendes på anmodning til vores kundeservice. Rust-Oleum Europe forbeholder sig ret til at ændre egenskaberne for sine produkter uden forudgående varsel.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T: +31 (0) 165 593 636
F: +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T: +44 (0)1914 113 146
F: +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T: +33(0) 130 40 00 44
F: +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T: +32 (0) 13 460 200
F: +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu