

RUST-OLEUM®
— INDUSTRIAL —



THINNER 160

Oplosmiddel op basis van aromatische koolwaterstoffen

- Sterke verdunner om vloeï te verbeteren
- Bruikbaar voor een groot aantal Rust-Oleum coatings
- Ook bruikbaar als sterke lijmverwijderaar

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.EU

THINNER 160

OMSCHRIJVING

Oplosmiddel met sterk verdunnend vermogen op basis van aromatische koolwaterstoffen, als verdunner en/of reinigingsmiddel voor Rust-Oleum producten.

AANBEVOLEN GEBRUIK

Verdunner en/of Reiniger voor de volgende producten:

- 1085 Koudverzinker
- 8399 Hygiënische Primer
- 9100 High performance epoxy
- 9169 Epoxy roestprimer
- 9170/80 Epoxy metaalprimer
- B95 Flexibele Epoxy

Reiniger (geen Verdunner) voor de volgende producten:

- 769 Vochtwerende roestprimer
- 1060/1080 Metaalprimer
- 3202 Galvinoleum
- 3366 Sneldrogende hechtprimer
- 5130 Damp surface primer
- 5401 Epoxy impregneerprimer
- 5421 Epoxy impregneerprimer
- 7201 Floorcoat PU primer
- 7500 Alkythane
- 9400 Rust-O-Thane SL
- 5500 Oplosmiddelvrije epoxy
- 9700 Coldmax Rapid
- B95SL Flexibele Epoxy
- GraffitiShield Polycoat
- ALLE betonreparatieproducten op epoxy-basis

Andere toepassingen:

- Aard van oude coating bepalen en compatibiliteit met toekomstige coatings bepalen
- Aanwezigheid van 'curing compounds' bepalen
- Lijmverwijderaar

OPMERKINGEN

Zie het product datablad van het desbetreffende product voor nadere informatie.

VEILIGHEIDSGEGEVENS

VOC gehalte: 890 g/l
Opmerkingen mbt veiligheid: Raadpleeg het betreffende productveiligheidsblad en de informatie op de verpakking.

HOUDBAARHEID

Minimaal 5 jaar vanaf productiedatum in ongeopende, originele verpakking, indien opgeslagen in droge, goed geventileerde ruimten, niet in de volle zon, bij temperaturen tussen 5° en 35°C.

Uitgiftedatum: 20/03/2025

Beschikbare kleuren en verpakkingsformaten: Raadpleeg de betreffende productpagina op www.rust-oleum.eu voor een overzicht van de actueel beschikbare kleuren en verpakkingsgrootten.

Disclaimer: De informatie in dit document is naar ons beste weten juist en wordt te goeder trouw, maar zonder garantie gegeven. De gebruiker wordt geacht onafhankelijk de geschiktheid van onze producten voor zijn/haar eigen specifieke toepassing te testen. In geen geval is Rust-Oleum Europe aansprakelijk voor directe of indirecte schade. Producten dienen te worden opgeslagen, behandeld en aangebracht volgens de aanbevelingen van Rust-Oleum Europe op het productinformatieblad (technische fiche). Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om altijd de laatste versie van het productinformatieblad (technische fiche) te raadplegen en te respecteren. Deze bladen zijn gratis te downloaden van de website www.rust-oleum.eu of op aanvraag bij de afdeling Customer Service (Verkoop binnendienst). Rust-Oleum Europe houdt zich het recht voor om de eigenschappen van haar producten te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu