

**RUST-OLEUM**<sup>®</sup>  
— INDUSTRIAL —



## THINNER 191

# Thinner based on aromatic hydrocarbons

- Correct solvent combination for Rust-Oleum polyurethane system 9600
- Strong diluting capacity
- Especially for spray applications

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.EU

# THINNER 191

## BESKRIVELSE

Solvent with high diluting capacity based on aromatic hydrocarbons, especially suitable for spray application dilution of polyurethane based coatings.

## ANBEFALT BRUK

Thinning solution for spray application of the following products:

- 569 Quick drying metal primer
- 769 Damp-proof rust primer
- 1060/1080 High build metal primer
- 7200 Floorcoat PU
- 7500 Alkythane
- 9600 Rust-o-Thane ®

## PÅFØRINGSBETINGELSER

Mix coating thoroughly. Thin only if necessary. Follow the thinning recommendations provided on the individual product label. Excessive thinning and the use of non-recommended thinners can be detrimental to service life and performance of the coating.

## MERKNADER

See the Product Data sheet of the respective product for further details.

## SIKKERHETSDATA

VOC nivå: 877 g/l

Merknader angående sikkerhet: Safety sheet available for professional user upon request.

## HOLDBARHET

Minimum of 5 years from date of production in unopened cans, if stored in dry, well ventilated areas, not in direct sunlight at temperatures between 5° and 35°C.

Utstedt dato: 20/03/2025

**Tilgjengelige farger & størrelse på forpakninger:** Vennligst referer til den respektive produktsiden på [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) for en oversikt over tilgjengelige farger og størrelse på forpakninger.

**Ansvarsfraskrivelse:** Så langt vi kjenner til er informasjonen i dette dokumentet korrekt og nøyaktig. Den er gitt i god tro, men uten garanti. Brukeren må selv avgjøre om våre produkter er egnet for hans/hennes bestemte formål. Ikke under noen omstendigheter skal Rust-Oleum Europe bli gjort ansvarlig for indirekte eller tilfældige skader. Produktene må lagres, håndteres og påføres under forhold som tilfredsstillende Rust-Oleum Europes anbefalinger som er detaljert beskrevet i den siste oppdaterte kopien av produktdatabladet. Brukerne er selv ansvarlige for at de har den siste oppdaterte kopien. De siste oppdaterte kopier av produktdatablad er tilgjengelig, og kan lastes ned gratis fra [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu), eller de kan fås ved forespørsel til vår kundeserviceavdeling. Rust-Oleum Europe forbeholder seg retten til å endre egenskapene til produktene sine uten forhåndsvarsel.

#### Rust-Oleum Netherlands B.V.

Zilverenberg 16  
5234 GM 's-Hertogenbosch  
The Netherlands  
T: +31 (0) 165 593 636  
F: +31 (0) 165 593 600  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

#### Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)

Shadon Way, Portobello Ind. Estate  
Birtley, Chester-le-Street  
DH3 2RE United Kingdom  
T: +44 (0)1914 113 146  
F: +44 (0)1914 113 147  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

#### Rust-Oleum France S.A.S.

38, av. du Gros Chêne  
95322 Herblay  
France  
T: +33(0) 130 40 00 44  
F: +33(0) 130 40 99 80  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

#### N.V. Martin Mathys S.A.

Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Belgium  
T: +32 (0) 13 460 200  
F: +32 (0) 13 460 201  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)