

RUST-OLEUM[®]
— INDUSTRIAL —



THINNER 191

Thinner based on aromatic hydrocarbons

- Correct solvent combination for Rust-Oleum polyurethane system 9600
- Strong diluting capacity
- Especially for spray applications

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.EU

THINNER 191

OPIS

Solvent with high diluting capacity based on aromatic hydrocarbons, especially suitable for spray application dilution of polyurethane based coatings.

ZALECANE UŻYCIE

Thinning solution for spray application of the following products:

- 569 Quick drying metal primer
- 769 Damp-proof rust primer
- 1060/1080 High build metal primer
- 7200 Floorcoat PU
- 7500 Alkythane
- 9600 Rust-o-Thane ®

WARUNKI APLIKACJI

Mix coating thoroughly. Thin only if necessary. Follow the thinning recommendations provided on the individual product label. Excessive thinning and the use of non-recommended thinners can be detrimental to service life and performance of the coating.

UWAGI

See the Product Data sheet of the respective product for further details.

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Zawartość LZO: 877 g/l
Uwagi dotyczące bezpieczeństwa: Safety sheet available for professional user upon request.

OKRES TRWAŁOŚCI PRODUKTU

Minimum of 5 years from date of production in unopened cans, if stored in dry, well ventilated areas, not in direct sunlight at temperatures between 5° and 35°C.

Data wydania: 20/03/2025

Dostępne kolory i opakowania: Więcej informacji na temat dostępnych kolorów i opakowań na stronie internetowej www.rust-oleum.eu.

Zrzeczenie się: Informacje tu zawarte przekazywane są w dobrej wierze, bez udzielania gwarancji. Ponieważ warunki aplikacji są poza naszą kontrolą, Rust-Oleum nie może ponosić jakiegokolwiek odpowiedzialności lub obciążeń finansowych, które mogą wynikać z niewłaściwego zastosowania tego produktu. Produkt musi być przechowywany, transportowany i aplikowany zgodnie z zaleceniami Rust-Oleum. Użytkownik powinien zadbać o posiadanie najbardziej aktualnej karty produktu. Wszystkie karty dostępne są na stronie internetowej producenta lub dystrybutora. Firma zastrzega sobie prawo modyfikowania danych bez uprzedzenia.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T: +31 (0) 165 593 636
F: +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T: +44 (0)1914 113 146
F: +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T: +33(0) 130 40 00 44
F: +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T: +32 (0) 13 460 200
F: +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu