

**RUST-OLEUM®**  
— INDUSTRIAL —



## VERDÜNNER 633

# Solvent based on aliphatic hydrocarbons

- Richtige Lösemittelkombination für Rust-Oleum-Produkte auf Alkydharz-Basis
- Hohes Verdünnungsvermögen

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.EU

# VERDÜNNER 633

## BESCHREIBUNG

Stark verdünnendes Lösungsmittel auf der Basis aliphatischer Kohlenwasserstoffe, geeignet für Beschichtungen auf Alkydbasis.

## EMPFOHLENE VERWENDUNG

Verdünnungsmittel und / oder Reinigungsmittel für die folgenden Produkte:

- 569 Schnell trocknende Metallgrundierung
- 769 Feuchtigkeitsbeständige Rostschutzgrundierung
- 1060/1080 dickschichtige Metallgrundierung
- 7201 Floorcoat PU Grundierung
- 7500 Alkythane
- 8399 Hygienische Grundierung

## VERDÜNNUNG & ANWENDUNG: PINSEL

Kann bis zu 10 % des Volumens verdünnt werden

## VERDÜNNUNG & ANWENDUNG: ROLLER

Kann bis zu 10 % des Volumens verdünnt werden

## BEMERKUNGEN

Siehe das Produktdatenblatt betreffendes Produktes für nähere Information.

## SICHERHEITSDATEN

VOC-Gehalt: 755 g/l  
Bemerkungen für Sicherheit: Lesen Sie das betreffende Produktsicherheitsblatt und die Angaben auf der Verpackung.

## LAGERFÄHIGKEIT

Mindestens 5 Jahre ab Produktionsdatum in der ungeöffneten Originalverpackung bei Lagerung in trockenen, gut belüfteten Räumen, vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt, bei Temperaturen zwischen 5 und 35 °C.

Ausgabedatum: 27/10/2025

**Verfügbare Farben und Packungsgrößen:** Bitte beziehen Sie sich auf die jeweilige Produktseite auf [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) für eine Übersicht der aktuell verfügbaren Farben und Größen verpacken.

**Haftungsausschluss:** Die hierin enthaltenen Informationen wurden nach bestem Wissen wahrheitsgetreu und präzise und im guten Glauben zusammengestellt. Wir übernehmen aber keine Haftung. Wir gehen davon aus, dass sich der Anwender eigenverantwortlich über die Eignung unserer Produkte für seine individuelle Zweckbestimmung informiert hat. Rust-Oleum Europe übernimmt keinerlei Haftung für Folgeschäden oder mittelbare Schäden. Die Produkte müssen gelagert, gehandhabt und unter Bedingungen verwendet werden, die den Empfehlungen von Rust-Oleum Europe entsprechen, die in der neuesten Ausgabe des Produktdatenblatts angegeben sind. Der Anwender muss sicherstellen, dass er die neueste Ausgabe besitzt. Die neuesten Ausgaben des Produktdatenblatts können kostenlos auf [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) heruntergeladen oder bei unserer Kundendienstabteilung angefordert werden. Rust-Oleum Europe behält sich das Recht vor, die Eigenschaften seiner Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

**Rust-Oleum Netherlands B.V.**  
Zilverenberg 16  
5234 GM 's-Hertogenbosch  
The Netherlands  
T: +31 (0) 165 593 636  
F: +31 (0) 165 593 600  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)**  
Shadon Way, Portobello Ind. Estate  
Birtley, Chester-le-Street  
DH3 2RE United Kingdom  
T: +44 (0)1914 113 146  
F: +44 (0)1914 113 147  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**Rust-Oleum France S.A.S.**  
38, av. du Gros Chêne  
95322 Herblay  
France  
T: +33(0) 130 40 00 44  
F: +33(0) 130 40 99 80  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**N.V. Martin Mathys S.A.**  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Belgium  
T: +32 (0) 13 460 200  
F: +32 (0) 13 460 201  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)