

**RUST-OLEUM**<sup>®</sup>  
— INDUSTRIAL —



## THINNER 633

# Oplosmiddel op basis van alifatische koolwaterstoffen.

- Juiste oplosmiddelcombinatie voor Rust-Oleum producten die gebaseerd zijn op alkydhars bindmiddel
- Sterk verdunnend vermogen

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.EU

# THINNER 633

## OMSCHRIJVING

Oplosmiddel met sterk verdunnend vermogen op basis van alifatische koolwaterstoffen, geschikt voor coatings op alkydbasis.

## AANBEVOLEN GEBRUIK

Verdunner en/of Reiniger voor de volgende producten:

- 569 Sneldrogende metaalprimer
- 769 Vochtwerende roestprimer
- 1060/1080 Metaalprimer
- 7200 Floorcoat PU
- 7500 Alkythane
- 8399 Hygiënische Primer

## VERDUNNING & APPLICATIE: KWAST

Kan worden verdund tot 10% volume

## VERDUNNING & APPLICATIE: ROLLER

Kan worden verdund tot 10% volume

## OPMERKINGEN

Zie het product datablad van het desbetreffende product voor nadere informatie.

## VEILIGHEIDSGEGEVENS

VOC gehalte: 755 g/l  
Opmerkingen mbt veiligheid: Raadpleeg het betreffende productveiligheidsblad en de informatie op de verpakking.

## HOUDBAARHEID

Minimaal 5 jaar vanaf productiedatum in ongeopende, originele verpakking, indien opgeslagen in droge, goed geventileerde ruimten, niet in de volle zon, bij temperaturen tussen 5° en 35°C.

Uitgiftedatum: 27/10/2025

**Beschikbare kleuren en verpakkingsformaten:** Raadpleeg de betreffende productpagina op [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) voor een overzicht van de actueel beschikbare kleuren en verpakkingsgrootten.

**Disclaimer:** De informatie in dit document is naar ons beste weten juist en wordt te goeder trouw, maar zonder garantie gegeven. De gebruiker wordt geacht onafhankelijk de geschiktheid van onze producten voor zijn/haar eigen specifieke toepassing te testen. In geen geval is Rust-Oleum Europe aansprakelijk voor directe of indirecte schade. Producten dienen te worden opgeslagen, behandeld en aangebracht volgens de aanbevelingen van Rust-Oleum Europe op het productinformatieblad (technische fiche). Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om altijd de laatste versie van het productinformatieblad (technische fiche) te raadplegen en te respecteren. Deze bladen zijn gratis te downloaden van de website [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) of op aanvraag bij de afdeling Customer Service (Verkoop binnendienst). Rust-Oleum Europe houdt zich het recht voor om de eigenschappen van haar producten te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

**Rust-Oleum Netherlands B.V.**  
Zilverenberg 16  
5234 GM 's-Hertogenbosch  
The Netherlands  
T: +31 (0) 165 593 636  
F: +31 (0) 165 593 600  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)**  
Shadon Way, Portobello Ind. Estate  
Birtley, Chester-le-Street  
DH3 2RE United Kingdom  
T: +44 (0)1914 113 146  
F: +44 (0)1914 113 147  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**Rust-Oleum France S.A.S.**  
38, av. du Gros Chêne  
95322 Herblay  
France  
T: +33(0) 130 40 00 44  
F: +33(0) 130 40 99 80  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**N.V. Martin Mathys S.A.**  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Belgium  
T: +32 (0) 13 460 200  
F: +32 (0) 13 460 201  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)