RUST-OLEUM
INDUSTRIAL

VERDÜNNER 641

Lösemittel auf Basis von aromatischen Kohlenwasserstoffe

- Korrekte Lösemittelkombination für Rust-Oleum-Produkte auf Basis eines Alkydharz-Bindemittels
- Hohem Verdünnungsvermögen
- Für Spritzanwendungen

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.EU

VERDÜNNER 641

BESCHREIBUNG
Lösungsmittel mit hohem Verdünnungsvermögen auf Basis aromatischer Kohlenwasserstoffe, besonders geeignet für die Verdünnung von Lacken auf Alkydbasis durch Spritzapplikation.

EMPFOHLENE VERWENDUNG
Verdünnungsmittel für die Spritzapplikation der folgenden Produkte:
- 569 Schnell trocknende Metallgrundierung
- 769 Feuchtigkeitsbeständige Rostschutzgrundierung
- 1060/1080 dickschichtige Metallgrundierung
- 7201 Floorcoat PU Grundierung
- 7500 Alkythane

BEMERKUNGEN
Siehe das Produktdatenblatt betreffendes Produktes für nahere Information.

SICHERHEITSDATEN

VOC-Gehalt:	860 g/l
Bemerkungen für Sicherheit:	Lesen Sie das betreffende Produktsicherheitsblatt und die Angaben auf der Verpackung.

LAGERFÄHIGKEIT
Mindestens 5 Jahre ab Produktionsdatum in der ungeöffneten Originalverpackung bei Lagerung in trockenen, gut belüfteten Räumen, vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt, bei Temperaturen zwischen 5 °C und 35 °C.

Ausgabedatum: 13/05/2025

Verfügbare Farben und Packungsgrößen: Bitte beziehen Sie sich auf die jeweilige Produktseite auf www.rust-oleum.eu für eine Übersicht der aktuell verfügbaren Farben und Größen verpacken.

Haftungsausschluss: Die hierin enthaltenen Informationen wurden nach bestem Wissen wahrheitsgetreu und präzise und im guten Glauben zusammengestellt. Wir übernehmen aber keine Haftung. Wir gehen davon aus, dass sich der Anwender eigenverantwortlich über die Eignung unserer Produkte für seine individuelle Zweckbestimmung informiert hat. Rust-Oleum Europe übernimmt keinerlei Haftung für Folgeschäden oder mittelbare Schäden. Die Produkte müssen gelagert, gehandhabt und unter Bedingungen verwendet werden, die den Empfehlungen von Rust-Oleum Europe entsprechen, die in der neuesten Ausgabe des Produktdatenblatts angegeben sind. Der Anwender muss sicherstellen, dass er die neueste Ausgabe besitzt. Die neuesten Ausgaben des Produktdatenblatts können kostenlos auf www.rust-oleum.eu heruntergeladen oder bei unserer Kundendienstabteilung angefordert werden. Rust-Oleum Europe behält sich das Recht vor, die Eigenschaften seiner Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu