



TOPPER GEL

Pasteus afbijtmiddel voor poreuze ondergronden

- Dringt diep door in het oppervlak
- Toepasbaar in gesloten ruimten
- Verwijdert inkt, spuitbusverven en waskleurstoffen
- Tast de meest ondergronden niet aan
- Pasteus product loopt niet van de wand af



TOPPER GEL

OMSCHRIJVING

Gebruiksvriendelijke pasteuze graffiti reiniger voor verwijderen van bekladding, inkt en verf op poreuze ondergronden.

AANBEVOLEN GEBRUIK

Als verwijderingsmiddel voor bijna alle graffiti en bekladding van poreuze ondergronden. Veilig voor bijna alle ondergronden zoals kunststoffen, gecoat metaal, damwandprofielplaten met Plastisol, Trespa, Lexaan-en plexiglas en alle van anti graffiti coating voorziene ondergronden.

THEORETISCH VERBRUIK

4 – 15 m²/l

PRAKTISCH VERBRUIK

Het rendement is zeer sterk afhankelijk van de ondergrond en de soort graffiti

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

Topper Gel met een kwast of een roller op het te behandelen oppervlak aanbrengen. Afhankelijk van de weersomstandigheden, ondergrond en graffiti, enkele minuten laten inwerken. Nadat de graffiti is opgelost deze verwijderen met doek of spons. Doorhalen met een non-woven witte nylon pad zal de werkzaamheid verbeteren. Indien mogelijk ondergronden naspoelen met veel water. Bij het reinigen met graffiti verwijderaars zal op de meeste ondergronden een vergroting van de vlek ontstaan. Om dit te voorkomen verdient het aanbeveling de te behandelen oppervlakken eerst met Rodex (1:10) in te zetten, dit om te voorkomen dat de opgeloste graffiti zich opnieuw vastzet. Altijd een proef zetten om verdraagzaamheid met de ondergrond te controleren.

APPLICATIEOMSTANDIGHEDEN

Minimale omgevingstemperatuur : 5°C
Maximale relatieve vochtigheid : 100%
Minimale ondergrond temperatuur : 5°C
Maximale ondergrond temperatuur : 35°C
Lage temperaturen kunnen de werkzaamheid van het product vertragen.

REINIGEN VAN APPARATUUR / SPATTEN

Direct na gebruik met water.

OPMERKINGEN

Restanten van het product, het afval van verwijderde graffiti en de lege verpakking als chemisch afval afvoeren, in overeenstemming met lokale regelgeving en wettelijke bepalingen.

PH

12

HOUDBAARHEID

Minimaal 12 maanden, mits opgeslagen in een droge, koele en vorstvrije ruimte in onaangebroken, originele verpakking.

Uitgiftedatum: 05/02/2025

Beschikbare kleuren en verpakkingsformaten: Raadpleeg de betreffende productpagina op www.rust-oleum.eu voor een overzicht van de actueel beschikbare kleuren en verpakkingsgrootten.

Disclaimer: De informatie in dit document is naar ons beste weten juist en wordt te goeder trouw, maar zonder garantie gegeven. De gebruiker wordt geacht onafhankelijk de geschiktheid van onze producten voor zijn/haar eigen specifieke toepassing te testen. In geen geval is Rust-Oleum Europe aansprakelijk voor directe of indirecte schade. Producten dienen te worden opgeslagen, behandeld en aangebracht volgens de aanbevelingen van Rust-Oleum Europe op het productinformatieblad (technische fiche). Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om altijd de laatste versie van het productinformatieblad (technische fiche) te raadplegen en te respecteren. Deze bladen zijn gratis te downloaden van de website www.rust-oleum.eu of op aanvraag bij de afdeling Customer Service (Verkoop binnendienst). Rust-Oleum Europe houdt zich het recht voor om de eigenschappen van haar producten te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu