



UNI-COAT 5000



PROCHEMKO

UNI-COAT 5000 BASE

2.1L

091080289 Art./Ref.: CH6070

DE VERBODINGSVERKLARING: Het is niet toegestaan om het gebruik van deze verf te beperken op basis van het gebruik van het product op andere oppervlakten dan die bedoeld in de technische specificatie. Het is niet toegestaan om het gebruik van deze verf te beperken op basis van het gebruik van het product op andere oppervlakten dan die bedoeld in de technische specificatie.

DE GEBRUIKSWIJZING: Het is niet toegestaan om het gebruik van deze verf te beperken op basis van het gebruik van het product op andere oppervlakten dan die bedoeld in de technische specificatie. Het is niet toegestaan om het gebruik van deze verf te beperken op basis van het gebruik van het product op andere oppervlakten dan die bedoeld in de technische specificatie.

DE INHOUDTIP FOR USE: Het is niet toegestaan om het gebruik van deze verf te beperken op basis van het gebruik van het product op andere oppervlakten dan die bedoeld in de technische specificatie. Het is niet toegestaan om het gebruik van deze verf te beperken op basis van het gebruik van het product op andere oppervlakten dan die bedoeld in de technische specificatie.

UNI-COAT 5000

SAFETY DATA

VOC level: 20 g/l
VOC ready mix: 20 g/l
VOC category: A/j
VOC limit: 140 g/l

SHELF LIFE

Can be kept for a minimum of 12 months when stored in a dry, cool, and frost-free environment in the original unopened packaging.

Date issued: 05/02/2025

Available colours & pack sizes: Please refer to the respective product page on www.rust-oleum.eu for an overview of actual available colours and pack sizes.

Disclaimer: The information contained herein is to the best of our knowledge true and accurate and is given in good faith but without warranty. The user will be deemed to have satisfied him/herself independently as to the suitability of our products for his/her own particular purpose. In no event shall Rust-Oleum Europe be liable for consequential or incidental damages. Products must be stored, handled, and applied under conditions complying with Rust-Oleum Europe recommendations detailed within the latest copy of the product data sheet. It is the users responsibility to ensure that they have the current copy. Latest copies of the product data sheet is available for free and downloadable from www.rust-oleum.eu or upon a request to our Customer Services department. Rust-Oleum Europe reserves the right to change the properties of its' products without prior notification.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu