



## UNI-COAT 5000



**PROCHEMKO**

**UNI-COAT 5000 BASE**

**IN UNICO COAT 5000** è un primer ad alta resistenza per uso esterno, a base di resine epossidiche, che protegge e prepara la superficie del substrato per la successiva applicazione del rivestimento. È adatto per l'uso su superfici metalliche, in acciaio, alluminio, zincate, inossidabili, e su superfici di cemento, calcestruzzo, mattoni, tegole, ecc. È anche adatto per l'uso su superfici di legno e di cartongesso.

**IN UNICO COAT 5000** è un primer ad alta resistenza per uso esterno, a base di resine epossidiche, che protegge e prepara la superficie del substrato per la successiva applicazione del rivestimento. È adatto per l'uso su superfici metalliche, in acciaio, alluminio, zincate, inossidabili, e su superfici di cemento, calcestruzzo, mattoni, tegole, ecc. È anche adatto per l'uso su superfici di legno e di cartongesso.

**IN UNICO COAT 5000** è un primer ad alta resistenza per uso esterno, a base di resine epossidiche, che protegge e prepara la superficie del substrato per la successiva applicazione del rivestimento. È adatto per l'uso su superfici metalliche, in acciaio, alluminio, zincate, inossidabili, e su superfici di cemento, calcestruzzo, mattoni, tegole, ecc. È anche adatto per l'uso su superfici di legno e di cartongesso.

**2.1L**

0910808ER Art./Ref.: CH6070

# UNI-COAT 5000

## DONNÉES DE SÉCURITÉ

Teneur en COV:	20 g/l
COV prêt à l'emploi:	20 g/l
Catégorie COV:	A/j
Limite COV:	140 g/l

## DURÉE DE VIE

12 mois minimum, moyennant le stockage dans un local sec, frais et à l'abri du gel, dans son emballage d'origine fermé.

Date d'émission: 05/02/2025

**Couleurs et conditionnements disponibles:** Reportez-vous à la page produit concernée sur [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) pour avoir un aperçu des couleurs et des tailles d'emballage actuellement disponibles.

**Notion de responsabilité:** Les informations communiquées ici sont véridiques et exactes et sont fournies de bonne foi au meilleur de nos connaissances, mais sans garantie. Il est estimé que l'utilisateur se sera assuré lui-même de la compatibilité de nos produits avec son usage particulier. Rust-Oleum Europe ne sera en aucun cas tenue pour responsable quant aux dommages consécutifs ou indirects. Les produits doivent être stockés, manipulés et appliqués conformément aux conditions respectant les recommandations de Rust-Oleum Europe détaillées dans le dernier exemplaire de la fiche technique du produit. Il incombe aux utilisateurs de veiller à disposer de l'exemplaire actuel. Les dernières versions de la fiche technique du produit sont disponibles gratuitement et peuvent être téléchargées sur [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) ou sur demande adressée à notre département Service à la clientèle. Rust-Oleum Europe se réserve le droit de modifier les propriétés de ses produits sans avis préalable.

**Rust-Oleum Netherlands B.V.**  
Zilverenberg 16  
5234 GM 's-Hertogenbosch  
The Netherlands  
T : +31 (0) 165 593 636  
F : +31 (0) 165 593 600  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)**  
Shadon Way, Portobello Ind. Estate  
Birtley, Chester-le-Street  
DH3 2RE United Kingdom  
T : +44 (0)1914 113 146  
F : +44 (0)1914 113 147  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**Rust-Oleum France S.A.S.**  
38, av. du Gros Chêne  
95322 Herblay  
France  
T : +33(0) 130 40 00 44  
F : +33(0) 130 40 99 80  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**N.V. Martin Mathys S.A.**  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Belgium  
T : +32 (0) 13 460 200  
F : +32 (0) 13 460 201  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)