



PROCHEMKO



UNI-WASH HD

Sparsames Reinigungskonzentrat

- Entfernt Fett, Straßenschmutz und atmosphärische Ablagerungen
- Keine Gefahr von Kalkablagerungen in Maschinen
- Kann in hartem Wasser verwendet werden
- Zur Verwendung auf Kunststoffen, Metallen, Beschichtungen, Beton und Fliesen
- Sparsame, konzentrierte Formel

WWW.PROCHEMKO.EU

UNI-WASH HD

BESCHREIBUNG

Hochkonzentrierter Reiniger mit anionischen und nicht-ionischen oberflächenaktiven Substanzen und Härtestabilisatoren zur Anwendung auf Kunststoffen, Metallen, gehärteten Lacken, Böden wie Beton und Fliesen.

EMPFOHLENE VERWENDUNG

Uni-Wash H.D. is used to remove street grime, atmospheric deposits from vehicles, and dirty and/or greasy floors.

By adding hardness stabilisers, the product can be used in extremely hard water in high-pressure equipment, and other cleaning equipment, without the risk of limescale crust in the spray heads or dosing systems.

Also suitable for use on plastics, rubber, cured varnishes, floors with a variety of structures, and most metals.

PRAKTISCHE ERGIEBIGKEIT

Consumption is heavily dependent on the degree of dilution, the surface, and the degree of fouling.

HINWEISE ZUR VERARBEITUNG

Uni-Wash H.D. is used in floor cleaning machines, spray equipment, high-pressure cleaners, and also by hand.

Floor cleaning : ratio of 1 to 50/100 depending on the type of dirt the dosing tank.

Spray equipment : 5% solution in water, spray the object and then, after a few minutes, spray off with a powerful water jet.

High-pressure equipment: 10% solution in the dosing tank.

Adjust the dose so that you spray with a 0.5% solution.

Rinse with water.

With stubborn dirt, we recommend that you allow the product to soak in longer.

ANWENDUNGSBEDINGUNGEN

Can be used in all circumstances, but do not use in full sunlight or in frosty conditions.

REINIGUNG DER ARBEITSGERÄTE / SPRITZER

Rinse with water immediately after use.

BEMERKUNGEN

Dispose of remaining product, empty packaging, and waste water as chemical waste in accordance with the local regulations and legal requirements.

PH

9,50

LAGERFÄHIGKEIT

Mindestens 12 Monate, sofern in einem trockenen, kühlen und frostfreien Raum in ungeöffneter Originalverpackung gelagert.

Ausgabedatum: 05/02/2025

Verfügbare Farben und Packungsgrößen: Bitte beziehen Sie sich auf die jeweilige Produktseite auf www.rust-oleum.eu für eine Übersicht der aktuell verfügbaren Farben und Größen verpacken.

Haftungsausschluss: Die hierin enthaltenen Informationen wurden nach bestem Wissen wahrheitsgetreu und präzise und im guten Glauben zusammengestellt. Wir übernehmen aber keine Haftung. Wir gehen davon aus, dass sich der Anwender eigenverantwortlich über die Eignung unserer Produkte für seine individuelle Zweckbestimmung informiert hat. Rust-Oleum Europe übernimmt keinerlei Haftung für Folgeschäden oder mittelbare Schäden. Die Produkte müssen gelagert, gehandhabt und unter Bedingungen verwendet werden, die den Empfehlungen von Rust-Oleum Europe entsprechen, die in der neuesten Ausgabe des Produktdatenblatts angegeben sind. Der Anwender muss sicherstellen, dass er die neueste Ausgabe besitzt. Die neuesten Ausgaben des Produktdatenblatts können kostenlos auf www.rust-oleum.eu heruntergeladen oder bei unserer Kundendienstabteilung angefordert werden. Rust-Oleum Europe behält sich das Recht vor, die Eigenschaften seiner Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu