

RUST-OLEUM®
— INDUSTRIAL —



ULTRA-WEAR 400

Additive for extra abrasion resistance

- Increases abrasion resistance of coatings
- Gives a coating a slight traction resistance
- Can be used for any colour of coating
- Slightly reduces gloss level of coatings
- Durable aluminium oxide

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.EU

ULTRA-WEAR 400

BESKRIVELSE

Additive for extra traction resistance and durability of floor coatings.

ANBEFALET BRUG

Mix Rust-Oleum Ultra-Wear 400 before application with a floor coating in order to improve the abrasion resistance and traction resistance. Can be used in combination with Rust-Oleum floor coatings.

TEKNISK DATA

Tæthed: 3.92 kg/l
Faststofindhold i vægt: 100%
Tørstofindhold i volumen: 100%

TEORETISK FORBRUG

750 gram (1 packaging) per 5 liter mixed product

PRAKTISK FORBRUG

Practical usage depends on many factors such as type and amount of contaminants, shape of the substrate and material losses during application.

ANVENDELSESBETINGELSER

For optimum results conform to the application conditions of the respective floor coating where Ultra-Wear 400 is used for.

BEMÆRKNINGER

Particle size: 45 - 75 µm. The use of this additive reduces the gloss level of the respective coating.

HOLDBARHED

Minimum of 5 years from date of production in unopened cans, if stored in dry, well ventilated areas, not in direct sunlight at temperatures between 5° and 35°C.

Udstedelsesdato: 10/03/2025

Tilgængelige farver og pakningsstørrelser: Der henvises til den respektive produktside på www.rust-oleum.eu for en oversigt over aktuelle tilgængelige farver og pakningsstørrelser.

Ansvarsfraskrivelse: Oplysningerne heri er efter vores bedste overbevisning korrekte, og er afgivet i god tro, men uden garanti. Brugeren vil blive anset for at selvstændigt at have bekræftet egnetheden af vores produkter til hans/hendes egen særlige formål. Rust-Oleum Europa kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for følgeskader eller hændelige skader. Produkterne skal opbevares, håndteres og anvendes under forhold, der er i overensstemmelse med Rust-Oleum Europes anbefalinger beskrevet i den nyeste udgave af databladet. Det er brugernes ansvar at sikre, at de har den opdaterede udgave. De nyeste udgaver af datablade kan downloades gratis fra www.rust-oleum.eu eller tilsendes på anmodning til vores kundeservice. Rust-Oleum Europe forbeholder sig ret til at ændre egenskaberne for sine produkter uden forudgående varsel.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu