RUST-OLEUM®
INDUSTRIAL

ULTRA-WEAR 400

Additiv für Bodenhaftung und Haltbarkeit in einem

- Erhöht die Abriebfestigkeit von Beschichtungen
- Verleiht Beschichtungen eine leichte Bodenhaftung
- Für jede Lackfarbe geeignet
- Reduziert den Glanz der Beschichtung ein wenig
- Dauerhaftes Aluminiumoxid

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.EU

ULTRA-WEAR 400

BESCHREIBUNG
Spezielles Zusatzmittel auf Basis von Aluminiumoxyd zur Erhöhung der Abriebfestigkeit und sorgt für eine längere Traktion und Haftung (“Griff”) von Fu?bodenbeschichtungen.

EMPFOHLENE VERWENDUNG
Rust-Oleum Ultra Wear 400 muβ vor der Anwendung den Fuβbodenbeschichtungen hinzugefügt werden zur Erhöhung der Abriebfestigkeit und Bodenhaftung. Kann verwendet werden in Kombination mit Rust-Oleum Bodenanstrichen.

TECHNISCHE DATEN

Dichte (g/cm³):	3.92 kg/l
Feststoffgehalt in Gewicht:	100%
Feststoffgehalt in Volume:	100%

THEORETISCHE ERGIEBIGKEIT
750 gram (1 Verpackung) pro 5 Liter gemischtes Produkt.

PRAKTISCHE ERGIEBIGKEIT
Praktische Ergiebigkeit ist abhängig von vielen Faktoren wie Porosität und Welligkeit des Untergrundes und Materialverluste während der Verarbeitung.

ANWENDUNGSBEDINGUNGEN
Für ein bestmögliches Ergebnis müssen die Auftragsbedingungen der betreffenden Fuβbodenbeschichtung, in der Ultra Wear 400 verwendet wird, nachgefolgt werden.

BEMERKUNGEN
Korngröβe: 45 - 75 µm. Die Verwendung dieses Additivs reduziert den Glanzgrad der jeweiligen Beschichtung.

LAGERFÄHIGKEIT
Mindestens 5 Jahre ab Fertigkeitsdatum falls gelagert in verschlossenen Originalgebinden, in trockenen gut belüfteten Räumen, nicht im direkten Sonnenlicht, bei Temperaturen zwischen 5 und 35°C.

Ausgabedatum: 13/05/2025

Verfügbare Farben und Packungsgrößen: Bitte beziehen Sie sich auf die jeweilige Produktseite auf www.rust-oleum.eu für eine Übersicht der aktuell verfügbaren Farben und Größen verpacken.

Haftungsausschluss: Die hierin enthaltenen Informationen wurden nach bestem Wissen wahrheitsgetreu und präzise und im guten Glauben zusammengestellt. Wir übernehmen aber keine Haftung. Wir gehen davon aus, dass sich der Anwender eigenverantwortlich über die Eignung unserer Produkte für seine individuelle Zweckbestimmung informiert hat. Rust-Oleum Europe übernimmt keinerlei Haftung für Folgeschäden oder mittelbare Schäden. Die Produkte müssen gelagert, gehandhabt und unter Bedingungen verwendet werden, die den Empfehlungen von Rust-Oleum Europe entsprechen, die in der neuesten Ausgabe des Produktdatenblatts angegeben sind. Der Anwender muss sicherstellen, dass er die neueste Ausgabe besitzt. Die neuesten Ausgaben des Produktdatenblatts können kostenlos auf www.rust-oleum.eu heruntergeladen oder bei unserer Kundendienstabteilung angefordert werden. Rust-Oleum Europe behält sich das Recht vor, die Eigenschaften seiner Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu