

**RUST-OLEUM®**  
INDUSTRIAL



## ULTRA-WEAR 400

# Additive for extra abrasion resistance

- Increases abrasion resistance of coatings
- Gives a coating a slight traction resistance
- Can be used for any colour of coating
- Slightly reduces gloss level of coatings
- Durable aluminium oxide

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.EU

# ULTRA-WEAR 400

## DESCRIZIONE

Additive for extra traction resistance and durability of floor coatings.

## UTILIZZO CONSIGLIATO

Mix Rust-Oleum Ultra-Wear 400 before application with a floor coating in order to improve the abrasion resistance and traction resistance. Can be used in combination with Rust-Oleum floor coatings.

## DATI TECNICI

Densità: 3.92 kg/l  
Residuo secco in peso: 100%  
Residuo secco in volume: 100%

## CONSUMO TEORICO

750 gram (1 packaging) per 5 liter mixed product

## CONSUMO PRATICO

Practical usage depends on many factors such as type and amount of contaminants, shape of the substrate and material losses during application.

## CONDIZIONI DI APPLICAZIONE

For optimum results conform to the application conditions of the respective floor coating where Ultra-Wear 400 is used for.

## NOTE

Particle size: 45 - 75 µm. The use of this additive reduces the gloss level of the respective coating.

## SCADENZA

Minimum of 5 years from date of production in unopened cans, if stored in dry, well ventilated areas, not in direct sunlight at temperatures between 5° and 35°C.

Data del rilascio: 20/03/2025

**Colori e formati di confezione disponibili:** Si prega di consultare la pagina relativa al prodotto su [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) per una visione complessiva dei colori e dei formati di confezione effettivamente disponibili.

**Dichiarazione di non responsabilità:** Le informazioni contenute nel presente documento sono al meglio della nostra conoscenza, vere e accurate e sono fornite in buona fede ma senza garanzia. L'utente sarà ritenuto soddisfatto/a indipendentemente dall'idoneità dei nostri prodotti per il suo proprio scopo particolare. In nessun caso Rust-Oleum Europe potrà essere ritenuta responsabile per danni consequenziali o incidentali. I prodotti devono essere conservati, maneggiati e applicati in condizioni conformi alle raccomandazioni dettagliate di Rust-Oleum Europe contenute nella copia più recente della scheda tecnica del prodotto. È responsabilità dell'utente accertarsi di disporre della copia attuale. Le copie più recenti della scheda tecnica del prodotto sono disponibili gratuitamente e scaricabili da [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) o a fronte di richiesta al nostro servizio clienti. Rust-Oleum Europe si riserva il diritto di modificare le proprietà dei suoi prodotti senza alcun preavviso.

**Rust-Oleum Netherlands B.V.**  
Zilverenberg 16  
5234 GM 's-Hertogenbosch  
The Netherlands  
T: +31 (0) 165 593 636  
F: +31 (0) 165 593 600  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)**  
Shadon Way, Portobello Ind. Estate  
Birtley, Chester-le-Street  
DH3 2RE United Kingdom  
T: +44 (0)1914 113 146  
F: +44 (0)1914 113 147  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**Rust-Oleum France S.A.S.**  
38, av. du Gros Chêne  
95322 Herblay  
France  
T: +33(0) 130 40 00 44  
F: +33(0) 130 40 99 80  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**N.V. Martin Mathys S.A.**  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Belgium  
T: +32 (0) 13 460 200  
F: +32 (0) 13 460 201  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)