



## **VETCLEAN FOAM CONCENTRAAT**

# **Lost vet en vuil snel op**

- Snelle en effectieve werking
- Sterk ontvettend
- Schuimend
- Ook voor roet- en brandschade

# VETCLEAN FOAM CONCENTRAAT

## OMSCHRIJVING

Voor het snel en grondig oplossen van vet en vuil van wanden, vloeren en machines. Door de schuimende laag is Vetclean Foam ideaal voor gebruik op verticale ondergronden.

## AANBEVOLEN GEBRUIK

Vetclean Foam Concentraat is zeer geschikt voor het ontvetten van alle soorten ondergronden, zowel hard en glad en licht poreus.

Door de goede reinigende eigenschappen van dit product hoeft men de ondergrond in de meeste gevallen niet meer na te wassen.

Als zeer geconcentreerd reiniger voor hogedruk reiniger met doseerinstallatie en schuimlans.

## THEORETISCH VERBRUIK

6 – 12 m²/l concentraat

## PRAKTISCH VERBRUIK

Afhankelijk van de ondergrond en de vervuiling.

## INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

Vetclean Foam Concentraat is een concentraat wat naar behoefte en gewenst resultaat verdund worden.

In geval van navullen van de sprayflacon, vul de sprayflacon met 450 ml water en vul aan met 200 ml Vetclean Foam Concentraat.

Spray het product op de ondergrond en verdeel dit over het te reinigen oppervlak en laat enige tijd inwerken.

Droogwrijven met een microvezel doekje of tissue papier.

Indien noodzakelijk behandeling herhalen.

In doseerinstallatie voor hogedruk reiniger Vetclean Foam Concentraat onverdund toepassen en druk en dosering aanpassen tot het gewenste resultaat is bereikt.

Het aangebrachte schuim doorhalen met een (autowas)borstel en met schoon water afspuiten.

Bij sterke vervuiling de behandeling herhalen.

## APPLICATIEOMSTANDIGHEDEN

In bijna alle omstandigheden inzetbaar, niet toepassen bij directe zon en onder vorst omstandigheden.

## REINIGEN VAN APPARATUUR / SPATTEN

Direct na gebruik met water.

## PH

11

## HOUDBAARHEID

Minimaal 12 maanden, mits opgeslagen in een droge, koele en vorstvrije ruimte in onaangebroken, originele verpakking.

**Uitgiftedatum:** 05/02/2025

**Beschikbare kleuren en verpakkingsformaten:** Raadpleeg de betreffende productpagina op [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) voor een overzicht van de actueel beschikbare kleuren en verpakkingsgrootten.

**Disclaimer:** De informatie in dit document is naar ons beste weten juist en wordt te goeder trouw, maar zonder garantie gegeven. De gebruiker wordt geacht onafhankelijk de geschiktheid van onze producten voor zijn/haar eigen specifieke toepassing te testen. In geen geval is Rust-Oleum Europe aansprakelijk voor directe of indirecte schade. Producten dienen te worden opgeslagen, behandeld en aangebracht volgens de aanbevelingen van Rust-Oleum Europe op het productinformatieblad (technische fiche). Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om altijd de laatste versie van het productinformatieblad (technische fiche) te raadplegen en te respecteren. Deze bladen zijn gratis te downloaden van de website [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) of op aanvraag bij de afdeling Customer Service (Verkoop binnendienst). Rust-Oleum Europe houdt zich het recht voor om de eigenschappen van haar producten te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

**Rust-Oleum Netherlands B.V.**  
Zilverenberg 16  
5234 GM 's-Hertogenbosch  
The Netherlands  
T : +31 (0) 165 593 636  
F : +31 (0) 165 593 600  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)**  
Shadon Way, Portobello Ind. Estate  
Birtley, Chester-le-Street  
DH3 2RE United Kingdom  
T : +44 (0)1914 113 146  
F : +44 (0)1914 113 147  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**Rust-Oleum France S.A.S.**  
38, av. du Gros Chêne  
95322 Herblay  
France  
T : +33(0) 130 40 00 44  
F : +33(0) 130 40 99 80  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**N.V. Martin Mathys S.A.**  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Belgium  
T : +32 (0) 13 460 200  
F : +32 (0) 13 460 201  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)