

PROCHEMKO



VETCLEAN OS

Sterke ontschuimde ontvetter voor schrobzuigmachine

- Verwijdert vuil, vetten, en roet effectief
- Ontschuimde formule is zeer geschikt voor machinaal reinigen
- Dring diep door in oppervlak
- Kostgunstige reiniger

VETCLEAN OS

OMSCHRIJVING

Sterk geconcentreerde ontschuimde alkalische ontvetter op basis van oppervlakte-actieve stoffen, reinigingsversterkers en loog voor het machinaal verwijderen van vuil, vet, roet- en brandschade van diverse ondergronden.

AANBEVOLEN GEBRUIK

Zeer geschikt voor heavy duty reiniging zoals het verwijderen van aanslag door roet en brandschade op vloeren, wanden, meubilair en dergelijke.

Ook geschikt voor de reiniging van kunststof(gevel)panelen e.d.

THEORETISCH VERBRUIK

Circa 20 m²/l

PRAKTISCH VERBRUIK

Verbruik is sterk afhankelijk van mate van vervuiling, verdunning en soort ondergrond.

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

- Verdun Vetclean OS zonodig met water tot maximaal 1:10
- Breng het product aan met behulp van een handlage drukspuit, vernevelspuit of schrobzuig machine
- Borstel door met een harde borstel
- Laat het product een paar minuten inwerken
- Spoel of spuit af met schoon water of machinaal met schoon water

APPLICATIEOMSTANDIGHEDEN

Minimale omgevingstemperatuur : 5°C
Maximale relatieve vochtigheid : 100%
Minimale ondergrond temperatuur : 5°C
Maximale ondergrond temperatuur : 35°C

REINIGEN VAN APPARATUUR / SPATTEN

Direct na gebruik met schoon water.

OPMERKINGEN

Restanten van het product en lege verpakking afvoeren als chemisch afval, in overeenstemming met de lokale regelgeving en wettelijke voorschriften.

PH

12,50

HOUBAARHEID

Minimaal 12 maanden, mits opgeslagen in een droge, koele en vorstvrije ruimte in onaangebroken, originele verpakking.

Uitgiftedatum: 05/02/2025

Beschikbare kleuren en verpakkingsformaten: Raadpleeg de betreffende productpagina op www.rust-oleum.eu voor een overzicht van de actueel beschikbare kleuren en verpakkingsgrootten.

Disclaimer: De informatie in dit document is naar ons beste weten juist en wordt te goeder trouw, maar zonder garantie gegeven. De gebruiker wordt geacht onafhankelijk de geschiktheid van onze producten voor zijn/haar eigen specifieke toepassing te testen. In geen geval is Rust-Oleum Europe aansprakelijk voor directe of indirecte schade. Producten dienen te worden opgeslagen, behandeld en aangebracht volgens de aanbevelingen van Rust-Oleum Europe op het productinformatieblad (technische fiche). Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om altijd de laatste versie van het productinformatieblad (technische fiche) te raadplegen en te respecteren. Deze bladen zijn gratis te downloaden van de website www.rust-oleum.eu of op aanvraag bij de afdeling Customer Service (Verkoop binnendienst). Rust-Oleum Europe houdt zich het recht voor om de eigenschappen van haar producten te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu