

**PROCHEMKO**



## GLATTMITTEL

# Smooths out freshly caulked joints

- Suitable for almost all caulked joints
- Acid and alkali free
- For use indoors and outdoors
- Easily rinsed off with water

# GLATTMITTEL

## BESCHREIBUNG

A special tool to smooth freshly caulked joints for almost all types of sealants.

## EMPFOHLENE VERWENDUNG

Used to level off joints filled with polysulphide, acrylic, silicone, and hybrid sealants.  
Used for joints in rubber, plastic, glass, bare metals and/or alloys, and stainless steel.

## THEORETISCHE ERGIEBIGKEIT

10 – 20 m<sup>2</sup>/l

## HINWEISE ZUR VERARBEITUNG

Apply in accordance with the manufacturer/supplier instructions.  
One part Finishing Solution dilute maximally to 3 parts water.  
Apply with using a cloth, sponge, low pressure, or brush.  
Afterwards, smooth off the joints to the desired result.  
Afterwards, rinse/spray off with clean water.  
Note: Never allow the product to dry out.  
If necessary, repeat the treatment.

## ANWENDUNGSBEDINGUNGEN

Minimum ambient temperature : 10 °C  
Maximum relative humidity : 85%  
Minimum surface temperature : 10 °C  
Maximum surface temperature: 30 °C

## REINIGUNG DER ARBEITSGERÄTE / SPRITZER

Rinse with water immediately after use.

## BEMERKUNGEN

Dispose of remaining product and empty packaging as chemical waste in accordance with the local regulations and legal requirements.

## PH

7

## LAGERFÄHIGKEIT

Mindestens 12 Monate, sofern in einem trockenen, kühlen und frostfreien Raum in ungeöffneter Originalverpackung gelagert.

Ausgabedatum: 05/02/2025

**Verfügbare Farben und Packungsgrößen:** Bitte beziehen Sie sich auf die jeweilige Produktseite auf [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) für eine Übersicht der aktuell verfügbaren Farben und Größen verpacken.

**Haftungsausschluss:** Die hierin enthaltenen Informationen wurden nach bestem Wissen wahrheitsgetreu und präzise und im guten Glauben zusammengestellt. Wir übernehmen aber keine Haftung. Wir gehen davon aus, dass sich der Anwender eigenverantwortlich über die Eignung unserer Produkte für seine individuelle Zweckbestimmung informiert hat. Rust-Oleum Europe übernimmt keinerlei Haftung für Folgeschäden oder mittelbare Schäden. Die Produkte müssen gelagert, gehandhabt und unter Bedingungen verwendet werden, die den Empfehlungen von Rust-Oleum Europe entsprechen, die in der neuesten Ausgabe des Produktdatenblatts angegeben sind. Der Anwender muss sicherstellen, dass er die neueste Ausgabe besitzt. Die neuesten Ausgaben des Produktdatenblatts können kostenlos auf [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) heruntergeladen oder bei unserer Kundendienstabteilung angefordert werden. Rust-Oleum Europe behält sich das Recht vor, die Eigenschaften seiner Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

**Rust-Oleum Netherlands B.V.**  
Zilverenberg 16  
5234 GM 's-Hertogenbosch  
The Netherlands  
T : +31 (0) 165 593 636  
F : +31 (0) 165 593 600  
info@rust-oleum.eu

**Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)**  
Shadon Way, Portobello Ind. Estate  
Birtley, Chester-le-Street  
DH3 2RE United Kingdom  
T : +44 (0)1914 113 146  
F : +44 (0)1914 113 147  
info@rust-oleum.eu

**Rust-Oleum France S.A.S.**  
38, av. du Gros Chêne  
95322 Herblay  
France  
T : +33(0) 130 40 00 44  
F : +33(0) 130 40 99 80  
info@rust-oleum.eu

**N.V. Martin Mathys S.A.**  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Belgium  
T : +32 (0) 13 460 200  
F : +32 (0) 13 460 201  
info@rust-oleum.eu